

MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY



МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СИЛИКОНОВ ВОДЕН РЕПЕЛЕНТ СПРЕЙ

Силиконовият спрей е на базата на високоефективно силиконово масло. Той създава водоустойчив слой и е полезен като смазочно масло и средство за освобождаване при обработката на пластмаси, каучук, метали...

СВОЙСТВА

- Смазва и намалява триенето и износването.
- Устойчив на ръжда.
- Водоотблъскващ.
- Температурна устойчивост.
- За вътрешна и външна употреба.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл (360°).
- Обработените повърхности не могат да бъдат боядисани.
- Не се прилага за спиращи барабани и дискови спирачки.
- Придава на пластмасите и каучука лъскав вид.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за употреба върху механични части за намаляване на триенето и износването.
- Може да се използва за смазване на метали, пластмаси и каучук.
- Той предотвратява натрупването на мръсотия и маслени отлагания и следователно е подходящ за релси.
- Създава водоотблъскващ слой и предпазва електрическите инсталации на автомобили, двигатели, косачки и др. от влага.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Дозата се разклаща добре преди употреба, за да се осигури хомогенност на съдържанието.
- Силиконовият спрей се напръсква равномерно в тънък слой от разстояние 30 -50 см.
- Оптималният ефект на разделяне се постига с кратко време за нанасяне на филм.
- По-дебелото нанасяне намалява разделящия ефект.
- Почистете и обезмаслете повърхностите преди първата употреба.
- Еднократно нанасяне на силиконов спрей е достатъчно за множество разреждане и смазване.

ОПАКОВКА

Аерозолна доза 400 ml

СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца на сухо място при температура между +5 °C и +25 °C. Съхранявайте дозите в изправено положение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Спазвайте нормална работна хигиена. Да се използва само в проветриви места. Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com