

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 5130825

### 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

	<b>TKK SEAL DRYWALL ACRYL</b> Száma: 5130825
---	---

**Felülvizsgálva:** 02\_22/04/2024\_HU  
CPR rendelkezésnek megfelelően [EU] N°305/2011

### 2. Felhasználás célja(i):

- Tömítő látható felületeken bel és kültéren.
- Tömítő szaneter helységekhez.

### 3. Gyártó:

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk [5] bekezdésben előírtaknak megfelelően:  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

### 4. A meghatalmazott képviselő:

/

### 5. Az AVCP-rendszer(ek):

- Rendszer 3
- Rendszer 3: Tűzállóságra

### 6. Harmonizált szabvány:

- EN 15651-1:2012 : Tipus F: EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Tipus S; XS1

### Bejelentett szerv(ek):

ZAG, NB 1404 aki az Elsődleges Tipus Tesztekét végezte, az alábbiakban összegezve  
3.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):	Teljesítmény	Harmonizált technikai specificáció
<b>TYPE F: EXT-INT</b>		
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-1
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Mégfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 30 %	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Rugalmas visszaállás	≥ 40 %	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Tartósság	Bérletek	
<b>TYPE S</b>		
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-3
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Mégfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 30 %	
Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén	NF	
Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartósság	Bérletek	

**Körülmények:** Method A

**Felületek:** Concrete

"A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény-igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős."

A gyártó nevében aláíró személy:

Marko Štrukelj  
Head of Product management

 TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

Srpenica, 22/04/2024