

TKK CLEAN PROTECT ANTIDUST COAT

Sredstvo za zaštitu betona i drugih mineralnih površina

PODRUČJE UPORABE

Antidust Coat je prozirni zaštitni premaz za beton i betonske proizvode na bazi polimerne vodene disperzije i posebnih aditiva.

Koristi se za zaštitu:

- štampanog betona,
- obložnih ploča,
- stupova,
- ograda,
- pranih ploča,

protiv atmosferskih utjecaja i mehaničkog habanja.

Antidust Coat posebno se preporučuje za zaštitu dekorativnih lakiranih proizvoda, jer osvježava boju i daje sjaj.

Na zaštićenoj površini stvara film, što ga čini pogodnim kao zaštitni premaz protiv nakupljanja prašine i olakšava čišćenje.



DJELOVANJE

Antidust Coat stvara tanki, bezbojni i sjajni film na zaštićenoj površini, koji učinkovito štiti od upijanja vode i mehaničkog habanja, a površinama daje ljepši izgled.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Bijela tekućina
Gustoća, 20 °C	cca. 1 kg/L

UPUTE ZA UPORABU

Nanošenje

Antidust Coat se nanosi u jednom sloju na čiste i suhe betonske površine četkom ili prskalicom. Pogodna temperatura za nanošenje je od +5 °C do +35 °C, optimalna od +15 °C do +25 °C. Premaz se ne smije nanositi na mokre ili promrzle površine.

Ukoliko ne želimo sjajnu površinu, proizvod se može razrijediti vodom u omjeru 1 : 0,5-0,8 [1 dio proizvoda Antidust Coat + 0,5 do 0,8 dijelova vode].

Niega

Svježi premaz potrebno je zaštititi od sunca, kiše i mraza najmanje 24 sata ili dok se ne osuši.

Čišćenje radnog pribora

Korišteni alat i radni pribor moramo odmah nakon završetka rada temeljito oprati vodom.

POTROŠNJA

Potrošnja ovisi o vrsti, poroznosti i hrapavosti površine koju želimo zaštititi i obično iznosi: cca. 0,1 kg po 1 m² površine

AMBALAŽA

plastične boce 1 L, kanistri 5 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Zaštititi ga od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno uskladišten proizvod ima rok trajanja min. 1 godina od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za namjeravanu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s proizvodom Antidust Coat nisu potrebne posebne mjere. Slijediti opće upute za rad s kemikalijama: tijekom rada brinuti o čistoći, ne konzumirati hranu i piće, te duhanske proizvode. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki pojedinačni slučaj uporabe.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, nismo odgovorni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com