

Opažno olje

## PODROČJE UPORABE

Easy Release Oil je opažno sredstvo pripravljeno na osnovi mineralnih olj. Primerno je zlasti za kovinske in lesene opaže in kalupe. Naneseno v zelo tankem sloju tvori ločilni in zaščitni film med betonom in površino opaža/kalupa in na ta način ščiti tako beton kot tudi opaž/kalup.

Easy Release Oil omogoča:

- hitro in lahko odstranjevanje enostavnih in tudi izvedbeno zahtevnih opažev brez nevarnosti poškodb ostrorobnih delov strdelega betona,
- zaščito kovinskih opažev pred korozijo in s tem podaljšanje uporabnosti opažev,
- popolno nevtralnost glede časa vezanja cementa v betonu,
- dobro sprijemljivost malte ali novonanešenega betona z betonom, ki je bil predhodno zabetoniran v tako zaščitenem opažu/kalupu,
- manj pogosto čiščenje opažev,
- časovno stabilnost nanešenega filma – na zaščitene opažne površine lahko nanesemo svež beton tudi še po 24 urah, ne da bi film izgubil svoje namenske pozitivne lastnosti.



## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Bistra tekočina rumene do rumenorjave barve
Gostota, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	ca. 15 sek

## PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

- Poraba: ca. 12-22 ml/m<sup>2</sup> [1 L za ca. 45 – 83 m<sup>2</sup>] odvisno od vrste in stanja opaža.
- Easy Release Oil lahko na opaž nanašamo ročno [s čopičem, krpo, itd.] ali z brizganjem. Za doseganje najboljšega učinka ločevanja je potreben zelo tanek sloj olja. Pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami moramo paziti, da se olje ne nabira v njih!
- V zimskem času poskrbimo, da ima izdelek pred uporabo vsaj +10 °C, sicer ga zaradi povečane viskoznosti težko nanašamo, oz. ga nanesemo v predebelem sloju kar poslabša izgled opaženih površin.
- Opažnega sredstva Easy Release Oil ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih močno zgosti in zato ne opravi svoje funkcije!

## PAKIRANJE

ročke 10 L

## SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v tesno zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C v suhem in zračnem prostoru. Zaščitimo ga pred viri vžiga in toplote ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

## ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu z opažnim oljem Easy Release Oil nosimo zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščito za dihala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

## OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe proizvoda samega ali v kombinaciji z drugimi dodatki.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)