

TKK CLEAN PROTECT ANTIDUST COAT

Beton és más ásványi felületek védelmére szolgáló anyag

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az Antidust Coat egy átlátszó védőbevonat betonhoz és beton alapú anyagokhoz, amely polimer vizes diszperzió és speciális adalékanyagokon alapul.

A következők védelmére használjuk:

- pecsételt beton,
- burkolólapok,
- oszlopok,
- kerítések,
- exponált adalékanyag [mosott] beton,

a légköri hatások és a mechanikai kopás ellen.

Az Antidust Coat különösen ajánlott a színes dekorációs termékek védelmére, mivel frissíti a színárnyalatot és ragyogást kölcsönöz.

A védett felületen bevonatot képez, így alkalmas a por felhalmozódása elleni védőbevonat kialakítására, és megkönnyíti a tisztítást.



MŰKÖDÉS

Az Antidust Coat vékony, színtelen és fényes filmréteget képez a védett felületen, amely hatékonyan véd a víz felszívódása és a mechanikai kopás ellen, miközben jobb megjelenést kölcsönöz a felületnek.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közölt érték
Megjelenés	Fehér folyadék
Sűrűség, 20 °C	kb. 1 kg/l

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás

Az Antidust Coat terméket egy rétegben kell felvinni a tiszta és száraz betonfelületekre kefével vagy permetező szórófejjel.

A megfelelő alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +35 °C között van, az optimális +15 °C és +25 °C között. A bevonatot nem szabad nedves vagy fagyott felületekre felvinni.

Ha nem szeretnénk fényes felületet kialakítani, a termék 1 : 0,5-0,8 arányban hígítható vízzel [1 rész Antidust Coat + 0,5-0,8 rész víz].

Szárítás

A friss bevonatot legalább 24 órán át vagy száradásig védeni kell a naptól, az esőtől és a fagytól.

Munkaeszközök tisztítása

A felhasznált szerszámokat és munkaeszközöket közvetlenül a munka befejezése után alaposan **el** kell mosni vízzel.

FELHASZNÁLÁS

A felhasználási mennyiség a védendő felület fajtájától, porózusságától és érdességétől függ, és általában: 1 m² felületre kb. 0,1 kg.

CSOMAGOLÁS

Műanyag palack: 1 L

Kanna: 5 L

TÁROLÁS

- A terméket lezárt csomagolásban, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Védeni kell a károsodástól, a fagytól és a közvetlen napfénytől.
- A megfelelően tárolt termék eltarthatósága a gyártás időpontjától számítva legalább egy év.
- A termék a lejáratási idő után is használható, de a rendeltetésszerű használat szempontjából fontos jellemzőket meg kell vizsgálni.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS ÖKOLÓGIA

Az Antidust Coat termékkel végzett munka során nincs szükség különleges óvintézkedésekre. Kövesse a vegyi anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó általános utasításokat: ügyeljen a tisztaságra, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon munka közben. A munka befejezése után alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

A termék biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon található, amelyet kérésre biztosítunk, és ami a kereskedőtől vagy a forgalmazótól is beszerezhető, ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM

Az utasításokat és ajánlásokat a laboratóriumainkban végzett vizsgálatok és eddigi tapasztalatok alapján adjuk meg. A konkrét körülmények és munkamódszerek miatt minden egyes felhasználási esetre előzetes vizsgálatokat javasolunk.

Mivel a munka menetét nem tudjuk befolyásolni, nem vállalhatunk felelősséget annak minőségéért!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com