

Sredstvo za zaščito betona

PODROČJE UPORABE

Tekaprotekt PR-S je prozoren zaščitni premaz za beton in betonske izdelke, ki je pripravljen na osnovi polimerne vodne disperzije in specialnih dodatkov.

Uporabljamo ga za zaščito:

- tiskanega betona,
- obložnih plošč,
- stebričkov,
- ograj,
- pranih plošč,

pred atmosferskimi vplivi in mehansko obrabo.

Tekaprotekt PR-S še posebej priporočamo za zaščito dekorativnih barvnih izdelkov, saj osveži barvo in daje lesk.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Tekočina bele barve
Gostota, 20 °C	ca. 1 kg/L

DELOVANJE

Tekaprotekt PR-S na zaščiteni površini tvori tanek brezbarven in leščeč film, ki učinkovito zaščiti pred vpijanjem vode in mehansko obrabo, hkrati pa da površinam lepši videz.

NAVODILA ZA UPORABO

Tekaprotekt PR-S nanašamo v enem sloju na čiste in suhe betonske površine s čopičem ali z brizgalko.

Primerna temperatura za nanašanje je od +5 °C do +35 °C, optimalna od +15 °C do +25 °C. Premaza ne smemo nanašati na mokre ali pomrznjene površine.

Svež premaz moramo najmanj 24 ur oz. do osušitve ščititi pred soncem, dežjem in zmrzovanjem.

Če ne želimo lesketajoče površine, lahko Tekaprotekt PR-S redčimo z vodo v razmerju 1 : 0,5-0,8 [1 del Tekaprotekta PR-S + 0,5 do 0,8 delov vode].

Uporabljeno orodje in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo.

PORABA

Približno 0,1 kg/m² površine, odvisno od vrste, poroznosti in hrapavosti površine, ki jo ščitimo.

PAKIRANJE

ročke 10 kg, baloni 50 kg

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v tesno zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C. Zaščitimo ga pred poškodbami, zmrzovanjem ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLIGIJA

Pri delu s Tekaprotektom PR-S posebni ukrepi niso potrebni. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com