

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: 12435675

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

	TKK SEAL ELASTOFLEX No: 12435675
---	--

Последна редакция: 01 05/12/2024_BG

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива [EU]N°305/2011

2. Предвидена употреба/употреби:

- Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.
- Уплътнител за санитарни връзки и приложения.

3. Производител:

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Упълномощен представител:

/

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

- Система З
- Система З; Реакция на огън

6. Хармонизиран стандарт:

- EN 15651-1:2012 : ТИП F; ВЪНШ.-ВЪТР; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : ТИП S; XS1

Нотифициран орган/органи:

ZAG, NB 1404 извърши изпитване за предназначението натипа продукт по система З.

7. Декларирани експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
ТИП F: ВЪНШ.-ВЪТР.		
Реакция на огън	клас E	EN 15651-1
Освобождаване на вредни за здравето	NPD	
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 30 %	
Адхезия / кохезия, установено разширение след потапяне във вода	NF	
Еластично възстановяване	≥ 40 %	
Свойства на опън при продължително разширение	NF	
Адхезия / кохезия при промяна на температурата	NF	
Трайност	пасове	
ТИП S		
Реакция на огън	клас E	EN 15651-3
Освобождаване на вредни за здравето	NPD	
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 30 %	
установено разширение след потапяне във вода	NF	
Микробиология	0	
Трайност	пасове	

Условия: Метод А

Повърхност: бетон

" Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя."

Подписана от името на Производителя :

Marko Štrukelj
Head of Product management

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 05/12/2024