

## DECOR

### НАМЕНЕТО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ВНАТРЕШНО ЛЕПЕЊЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ EPS И XPS АПЛИКАЦИИ

Конструкциско лепило на база на акрил кое обезбедува силна адхезија за секојдневно внатрешно лепење на порозни материјали, идеално за апликации со мало оптоварување и декоративни елементи.

#### СВОЈСТВА

- Без растворувачи.
- За внатрешна употреба.
- За порозни материјали.
- Ги заменува клинците и завртките.
- Лесно за нанесување.
- Не се лизга.
- Брзо прилепување.
- Лепилото може да се нанесува и на влажни површини.
- Отпорно на различни атмосферски влијанија, сончева светлина и стареење.
- Свежото лепило лесно се чисти со вода.
- Еколошки прифатливо.

#### УПОТРЕБА

- Лепење на лесни градежни материјали за секојдневна внатрешна употреба.
- Прицврстување декоративни елементи, профили и лајсни.
- Општи внатрешни градежни и поправочни работи со мало оптоварување.

#### ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

##### Свежо лепило

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Основа:                    | акрилна дисперзија                  |
| Изглед:                    | паста                               |
| Специфична тежина:         | 1340 ± 30 kg/m <sup>3</sup>         |
| Време на формирање кожа:   | 23 °C / 50 % рел. влаж. 25 ± 5 мин. |
| Температура на нанесување: | од +5 °C до +30 °C                  |

##### Стврднато лепило

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Јачина на затегнување при смолкнување: EN 205 | 3,10 ± 0,20 MPa     |
| Отпорност на температура:                     | од -20 °C до +75 °C |

#### ПРИМЕНА

- Површините мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии. Отстранете ги сите олушени и слабо врзани делови.
- Исечете го кертрицот на врвот по навојот и наврнете го млазникот, кој се сече косо според саканата дебелина на нанесување.
- Лепилото може да се нанесува и на влажни површини.
- Нанесете го лепилото рамномерно, во точки или линии, на една од површините што се лепат.
- Спојте ги двете површини додека лепилото е сè уште влажно (приближно во рок од 15 минути).
- Доколку е потребно, потешките делови механички фиксирајте ги во период од 24 часа.
- По употребата, исчистете ја свежата маса и алатите со вода, а стврднатата маса со вода или механички.

#### ПАКУВАЊЕ



- Кертриџ од 300 ml.

#### **СКЛАДИРАЊЕ**

- 24 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

#### **ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ**

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.