

TKK CLEAN PROTECT ANTIDUST COAT

Sredstvo za zaštitu betona i drugih mineralnih površina

PODRUČJE PRIMENE

Antidust Coat je providan zaštitni premaz za beton i betonske proizvode na bazi polimerne vodene disperzije i specifičnih aditiva.

Koristimo ga da zaštitimo:

- štampani beton,
- obložne ploče,
- stubove,
- ograde,
- ploča od pranog betona,

protiv atmosferskih uticaja i mehaničkog habanja.

Antidust Coat se posebno preporučuje za zaštitu dekorativnih lakiranih proizvoda, jer osvežava boju i daje sjaj.

Na zaštićenoj površini formira film, zato je pogodan kao zaštitni premaz protiv nakupljanja prašine i olakšava čišćenje.



DELOVANJE

Antidust Coat formira tanak bezbojni i sjajni film na zaštićenoj površini, koji efikasno štiti od upijanja vode i mehaničkog habanja, a istovremeno daje površinama lepši izgled.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarisana vrednost
Izgled	Bela tečnost
Gustina, 20 °C	cca. 1 kg/L

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nanošenje

Antidust Coat se nanosi u jednom sloju na čiste i suve betonske površine četkom ili prskalicom. Pogodna temperatura za nanošenje je od +5 °C do +35 °C, optimalna od +15 °C do +25 °C. Premaz ne treba nanositi na mokre ili smrznute površine.

Ako ne želimo sjajnu površinu, proizvod se može razblažiti vodom u odnosu 1 : 0,5-0,8 [1 deo proizvoda Antidust Coat + 0,5 do 0,8 dela vode].

Nega

Sveži premaz mora biti zaštićen od sunca, kiše i mraza najmanje 24 sata ili dok se ne osuši.

Čiščenje radnog pribora

Korišćeni alat i radni pribor moraju se temeljno oprati vodom odmah po završetku radova.

POTROŠNJA

Potrošnja zavisi od vrste, poroznosti i hrapavosti površine koju želimo da zaštitimo i obično iznosi: cca. 0,1 kg na 1 m² površine.

AMBALAŽA

plastične boce 1 L, kanistri 5 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturi od +5 °C do +35 °C. Neophodno je zaštititi ga od oštećenja, smrzavanja i direktne sunčeve svetlosti.
- Pravilno uskladišten proizvod ima rok upotrebe min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka upotrebe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, moramo ispitati ona svojstva koja su značajna za nameravanu upotrebu.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I EKOLOGIJA

Pri radu sa proizvodom Antidust Coat nisu potrebne posebne mere. Pridržavati se opštih uputstava za rad sa hemikalijama: paziti na čistoću, ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rada. Po završetku rada temeljno oprati ruke vodom.

Više informacija o bezbednom rukovanju i odlaganju proizvoda je na raspolaganju u bezbednosnom listu, koji se može dobiti na zahtev, takođe je dostupan kod prodavca ili distributera gde ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Uputstva i preporuke su date na osnovu testiranja u našim laboratorijama i na osnovu dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo predhodna ispitivanja za svaki pojedinačni slučaj upotrebe.

S obzirom da ne možemo uticati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitet istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com