

Emulzija za oplatae

PODRUČJE PRIMENE

Easy Release Emulsion je sredstvo za oplatu na bazi voska. Posebno je pogodan za metalne i plastične oplatae i kalupe. Nanesen u vrlo tankom sloju, stvara razdelni i zaštitni sloj između betona i površine oplatae, čime štiti i beton i oplatu.

Easy Release Emulsion omogućava:

- brzo i jednostavno uklanjanje jednostavne i složene oplatae bez opasnosti od oštećenja oštih rubova stvrdnutog betona,
- zaštita metalne oplatae od korozije, čime se produljuje životni vek oplatae,
- potpuna neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobro prijanjanje maltera ili tek nanesenog betona na prethodno betoniran beton u tako zaštićenoj oplati/kalupu,
- ređe čišćenje oplatae,
- vremenska postojanost nanetog sloja – sveži beton se može nanositi na zaštićene površine oplatae i nakon 24 sata, a da sloj ne izgubi predviđena pozitivna svojstva.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarisana vrednost
Izgled	Tečnost mlečno bele boje
Gustina, 20 °C	cca. 1 kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	cca. 15 sek.

POTROŠNJA I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Potrošnja: cca. 15–25 ml/m² [1 L za cca. 40–65 m²] u zavisnosti od vrste i stanja oplatae.
- Easy Release Emulsion može se nanositi na oplatu ručno (četkom, krpom, itd.) ili prskanjem. Nanesena emulzija se pre betoniranja treba osušiti, što se vidi po nestajanju bele boje. Za postizanje najboljeg efekta odvajanja potreban je vrlo tanak sloj emulzije. Kod nanošenja na filigransku oplatu manjih dubina treba paziti da se emulzija ne nakuplja u oplati!
- Zimi proizvod treba imati najmanje +10 °C pre nanošenja, inače ga je teško naneti zbog povećane viskoznosti, ili se može nanositi u predebelom sloju, što će pogoršati izgled betonskih površina nakon skidanja oplatae.

- Sredstvo za oplatu Easy Release Emulsion ne sme se nanositi na zamrznjene kalupe jer će se na njima jako zgusnuti i stoga neće obavljati svoju funkciju!

AMBALAŽA

kanisteri od 10 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenim ambalažama na temperaturi od +5 °C do +35 °C na suhom i prozračnom mjestu. Neophodno je zaštititi ga od oštećenja, smrzavanja i direktne sunčeve svetlosti.
- Pravilno uskladišten proizvod ima rok upotrebe min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka upotrebe, proizvod nije nužno neupotrebljiv, međutim, moramo ispitati ona svojstva koja su značajna za nameravanu upotrebu.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s Easy Release Emulsion nositi zaštitne rukavice, naočare i zaštitu za disanje. Pridržavati se opštih uputstava za rad sa hemikalijama: održavati čistoću, ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rada. Po završetku rada temeljno oprati ruke vodom.

Više informacija o bezbednom rukovanju i odlaganju proizvoda je na raspolaganju u bezbednosnom listu, koji dostavljamo na zahtev, takođe je dostupan kod prodavca ili distributera gde ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Uputstva i preporuke su date na osnovu testiranja u našim laboratorijama i na osnovu dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uslova rada i metoda rada, preporučujemo preliminarna testiranja za svaku upotrebu proizvoda, samostalno ili u kombinaciji sa drugim dodacima.

Pošto ne možemo uticati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitet istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com