

TKK

CLEAN PROTECT

PTFE DRY LUBRICANT



PTFE СУВ ЛУБРИКАНТ СО ДОЛГОТРАЕН ЕФЕКТ НА ПОДМАЧКУВАЊЕ

Висококвалитетен лубрикант со тефлонски додаток за подмачкување на метални и пластични делови на машини (превентивно одржување), за да се спречи триење меѓу подвижните површини.

СВОЈСТВА

- Подмачкува и го намалува триењето и абењето.
- Отпорен на корозија.
- Не пропушта вода.
- Не содржи силикони.
- Отпорен на висока температура.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Може да се користи под било кој агол (360°).

ПРИМЕНА

- Погоден е за употреба на делови кои се подолги и произложени на триење.
- Кога лубрикантот ќе испари, PTFE ја презема улогата на лубрикант некое време.
- Може да се користи на температури од -20°C до +120°C.
- Спрејот има висока продорност и затоа се користи за разни машини, валчести лагери, осовини, запченици, транспортни појаси, гума, профили за заптивање...

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Добро протресете ја дозата пред употреба.
- Кога ќе го слушнете звукот на металните топчиња во дозата, продолжете да ја тресете уште една минута.
- Лубрикантот нанесете го на чиста и сува површина.
- Држете ја дозата на 15 до 20 см од површината на која се нанесува лубрикантот.
- За најдобри резултати од подмачкувањето, деловите што се подмачкуваат треба да бидат во движење.

ПАКУВАЊЕ

Доза со аеросол од 400 мл

СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци на суво место на температура меѓу +5°C и +25°C. Чувајте ги дозите во исправена положба.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Следете ги вообичаените хигиенски процедури при работењето. Да се користи само на места каде што има добра циркулација на воздух. Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да најдете во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com