

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 200438215

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:



Rewizja: 01 27/08/2024_PL

Zgodnie z Rozporządzeniem UE^o305/2011 [CPR]

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych.

3. Producent:

Nazwa i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. **Upoważniony przedstawiciel:**

/

5. System(-y) **oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

- System 4
- System 3: for reaction to fire

6. Norma zharmonizowana:

- EN 15651-1:2012 : Type F-INT

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

WFR GENT, NB 1173 przeprowadził określenie typu produktu w systemie 3.

| 7. Deklarowane właściwości użytkowe: | Performance | Harmonised technical specification |
|---|-------------|------------------------------------|
| TYPE F: INT | | EN 15651-1 |
| Reakcja na ogień | Klasa E | |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska | NPD | |
| Odporność na spływanie | ≤ 5 mm | |
| Utrata objętości | ≤ 45 % | |
| Wydłużenie przy zerwaniu przy (23°) | ≥ 25 % | |
| Trwałość | Przełącz | |

Kondycjonowanie: metoda A

Podłoże: zaprawa

„Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowanymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.”

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Marko Štrukelj
Head of Product management



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 27/08/2024