

TKK CLEAN PROTECT PTFE DRY LUBRICANT



LUBRIFIANT USCAT PTFE CU EFECT DE LUBRIFIERE DE LUNGĂ DURATĂ

Lubrifiant de înaltă calitate cu aditiv din Teflon pentru lubrifierea pieselor metalice și din plastic ale mașinilor (întreținere preventivă), pentru a preveni frecarea între suprafețele în mișcare.

PROPRIETĂȚI

- Lubrifică și reduce frecarea și uzura.
- Rezistent la rugină.
- Hidrofug.
- Nu conține silicon.
- Rezistență la temperaturi ridicate.
- Pentru uz intern și extern.
- Poate fi utilizat în orice unghi (360°).

DOMENIUL DE APLICARE

- Este adecvat pentru utilizarea pe piese care sunt mai lungi și mai expuse la frecare.
- Atunci când lubrifiantul dispare, PTFE preia rolul de lubrifiant pentru o perioadă.
- Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -20°C și +120°C.
- Spray-ul are o capacitate mare de penetrare și, prin urmare, este utilizat pentru utilaje, rulmenți cu role, osii, angrenaje, benzi transportoare, cauciuc, profile de etanșare...

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

- Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
- Când auziți sunetul bilelor de metal în interiorul recipientului, continuați să agitați încă un minut.
- Aplicați lubrifiantul pe o suprafață curată și uscată.
- Țineți recipientul la 15-20 cm de suprafața pe care este aplicat lubrifiantul.
- Pentru cele mai bune rezultate de lubrifiere, mențineți piesele în mișcare în timpul lubrifierii.

AMBALAJ

Recipient cu aerosoli 400 ml

DEPOZITARE

36 de luni, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +20 °C. Păstrați recipientele în poziție verticală.

INFORMAȚII PENTRU SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Respectați igiena pentru condiții normale de lucru. Utilizați numai în zone bine ventilate. Informații suplimentare pentru siguranță, instrucțiuni pentru manipulare în siguranță, informații privind echipamentul individual de protecție și cele privind eliminarea pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com