

FIX 13

COLLA DI MONTAGGIO PER TUTTI I MATERIALI EDILI

Colla di montaggio a base di resina sintetica che offre un'eccellente presa su gran parte di materiali edili quali calcestruzzo, laterizio, legno, vetro, ceramica, cartongesso, metalli e alcuni tipi di materie plastiche.

PROPRIETÀ

- A presa rapida.
- Per uso interno ed esterno.
- Per superfici porose e non.
- Sostituisce chiodi e viti.
- Una volta asciutto (o indurito) raggiunge eccellenti proprietà meccaniche.
- Stabile ai raggi UV.
- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
- Non è corrosivo.
- Presa robusta e duratura.
- Ottima capacità di riempimento.

AMBITO D'APPLICAZIONE

- Si usa per l'incollaggio di elementi decorativi, elementi in legno e metallo, tubi passacavo, piastrelle per pavimenti e pareti, profili di finitura.
- Non adatto per l'incollaggio di EPS e XPS.

DATI TECNICI

Massa fresca

Base:

Aspetto:

Peso specifico:

Tempo di formazione della membrana a 23 °C/50 % di umidità rel.:

Tempo di indurimento a 23 °C/50 % di umid. rel. Circa:

Temperatura di applicazione:

resina sintetica e solvente organico

pasta beige

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 min.

3 mm/giorno

da +10 °C a +30 °C

Massa indurita

Resistenza al taglio EN 205:

Resistenza alla temperatura:

4.0 MPa

da -15 °C a +80 °C

ISTRUZIONI D'USO

- Le superfici da incollare devono essere solide e pulite, prive di polvere e grassi.
- Tagliare la cartuccia in alto lungo la filettatura e avvitare il beccuccio, che deve essere tagliato obliquamente a seconda dello spessore di applicazione desiderato.
- Applicare la colla a strisce o a punti su una delle due superfici da incollare dopodiché unire le due superfici.
- Se necessario fissare meccanicamente le parti pesanti per circa 24 ore.
- Pulire il prodotto non polimerizzato con un solvente alifatico e quella indurita meccanicamente.

CONFEZIONE

- Cartuccia da 300 ml.



CONSERVAZIONE

15 mesi in un luogo asciutto e ventilato ad una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C, nella confezione originale sigillata.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, alle istruzioni per una manipolazione sicura, alle informazioni sulle attrezzature di protezione personale e alle informazioni per lo smaltimento si trovano nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta. È anche possibile ottenerne una copia dal proprio rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZE

Le informazioni fornite si basano sui nostri test e sulla nostra esperienza pratica. Tuttavia, a causa delle condizioni e dei metodi di lavoro specifici, si raccomandano prove preliminari per ciascun caso d'uso.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com