

# Бутилова уплътнителна лента с висока адхезия

Самозалепваща уплътнителна лента на база бутил-каучук.

## Свойства:

- Водоустойчива.
- Добра адхезия към почти всички основи.
- Силно устойчива на разкъсване.
- Може да се монтира при ниски температури.
- Силна адхезия дори при ниски температури.
- Водоустойчиви и самоуплътняващи свойства.
- Изключителна устойчивост на топлина.
- Устойчив на стареене и UV излагане.
- Не отделят петролни компоненти.
- Без разтворители.



## УПОТРЕБА

- Добра адхезия с материали като стъкло, стомана, плексиглас, поликарбонат, дърво, алуминий и PVC.
- Уплътняване на рамки на врати и прозорци за подобрена изолация и защита.
- Идеален за уплътняване на зимни градини, улуци, тръбопроводи и въздуховоди.
- Подходящ за строителни приложения, включително навеси, покриви, комини и капандури. Осигурява надеждно уплътнение на различни конструктивни елементи в строителни проекти.

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Материал                               | Бутил-каучук                                     |
| Дебелина                               | 0,8/1,0 мм                                       |
| Лепилен слой                           | Бутил-каучуково лепило/сиво                      |
| Вътрешен слой                          | Силиконизирано фолио                             |
| Удължение при скъсване [EN 12311-1]    | 10% [надлъжно] / 20% [напречно]                  |
| Якост на опън [EN 12311-1]             | 185 N / 50 mm [надлъжно; 200N / 50 mm [напречно] |
| 180° peel adhesion [ASTM D 1000]       | 22N/cm                                           |
| Съпротивление на дифузия на водна пара | NF EN 1931 $\mu \approx 2.720.000$               |
| Температурна устойчивост               | -40 °C → +100 °C                                 |
| Температура на нанасяне                | +0 °C → 40 °C                                    |

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Уверете се, че повърхността е чиста, суха, гладка и без прах.

- За приложения между 0 °C и 5 °C, проверете дали няма скреж или конденз на повърхността.
- Ако повърхността е пореста, препоръчително е да я стабилизирате преди нанасяне.
- Изберете подходящата ширина за уплътнителната лента според конкретното ви приложение
- Развийте лентата до желаната дължина.
- Внимателно отлепете освобождаващата подложка, която покрива залепващата страна на лентата.
- Поставете уплътнителната лента върху повърхността и натиснете здраво, за да осигурите добро залепване.
- Използвайте ролка или валяк, за да натиснете надолу лентата и да премахнете всички въздушни мехурчета, между лентата и повърхността.
- Когато свързвате две парчета лента, осигурете припокриване от поне 5 см за сигурно залепване.

## ОПАКОВКА

Ролка: Дължина [м]: 10 Дебелина [мм]: 0,8/1,0 мм Ширина [мм]: 50, 75, 100, 150, 225 Цвят: алуминий, сиво, теракота, графит

## СЪХРАНЕНИЕ

Най-малко 24 месеца в оригинална, неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, между +5°C и +40°C. Съхранението над +50°C може да доведе до трудности при монтажа.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасна работа и лични предпазни средства, както и информация за изхвърляне са налични в информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. Можете също така да помолите вашия дистрибутор на ТКК за копие.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкциите, съдържащи се в този документ, се основават на нашите изследвания и опит, но поради специфични условия и методи на работа ви препоръчваме да извършите предварителни тестове преди каквото и да е приложение на нашите продукти.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)