

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 18252973

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:



Rewizja: 01 27/08/2024\_PL

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 [CPR]

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych.

3. Producent:

Nazwa i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. **Upoważniony przedstawiciel:**

/

5. System(-y) **oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

- System 4
- System 3: for reaction to fire

6. Norma zharmonizowana:

- EN 15651-1:2012 : Type F-INT

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ZAG, NB 1404 przeprowadził określenie typu produktu w systemie 3.

7. <b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	Performance	Harmonised technical specification
TYPE F: INT		EN 15651-1
Reakcja na ogień	Klasa E	
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Odporność na spływanie	≤ 5 mm	
Utrata objętości	≤ 45 %	
Wydłużenie przy zerwaniu przy (23°)	≥ 25 %	
Trwałość	Przełącz	

Kondycjonowanie: metoda A

**Podłoże:** zaprawa

„Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowanymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.”

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Marko Štrukelj  
Head of Product management



**TKK** TTK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

Srpenica, 27/08/2024