

# FIX 14

## ADEZIV DE CONSTRUCȚIE PENTRU MATERIALE POROASE ȘI POLISTIREN EXTRUDAT

Adeziv de construcție pe bază de dispersie acrilică cu aderență bună pe materiale poroase: lemn, beton, ceramică, piatră, EPS și XPS, plăci de gips ...

### PROPRIETĂȚI

- Fără solvenți.
- Exclusiv pentru utilizare în spații interioare.
- Pentru materiale poroase.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- Ușor de aplicat.
- Nu alunecă.
- Aderență rapidă.
- Adezivul poate fi aplicat pe suprafețe umede.
- Este rezistent la intemperii, lumină solară și îmbătrânire.
- Adezivul proaspăt poate fi curățat ușor cu apă.
- Ecologic.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- Se utilizează pentru lipirea diferitelor materiale de construcție poroase care nu au funcție de suport, polistiroil, ornamente decorative, rafturi, plăci ceramice, ornamente decorative din lemn ...
- Pentru umplerea fisurilor mici din pereți.

### DATE TEHNICE

#### Material proaspăt

Bază

dispersie acrilică

Aspect

pastă

Greutate specifică

1340 ± 30 kg/m<sup>3</sup>

Timp de formare a crustei 23 °C/50% umiditate relativă

25-30 minute

Temperatură de aplicare

de la +5 °C la +40 °C

#### Material întărit

Rezistență la forfecare (EN 205)

3,10 ± 0,20 MPa

Rezistență la temperatură

de la -20 °C la +75 °C

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafețele de lipit trebuie să fie solide, curate, fără praf sau grăsimi. Îndepărtați toate părțile ciobite sau lipite prost.
- Tăiați cartușul în partea de sus, de-a lungul firului, apoi înșurubați vârful, pe care îl tăiați oblic, în funcție de grosimea stratului de adeziv dorită.
- Adezivul poate fi aplicat și pe suprafețe umede.
- Aplicați adezivul uniform, sub formă de picături sau linii, pe una dintre suprafețele lipite.
- Îmbinați cele două suprafețe cât adezivul este încă umed (în aproximativ 15 minute).
- Dacă este necesar, fixați piesele grele mecanic timp de 24 de ore.
- După utilizare, curățați materialul proaspăt și uneltele cu apă, iar materialul întărit cu apă sau mecanic.



#### **AMBALAJ**

- Cartuș de 300 ml.

#### **DEPOZITARE**

24 luni, în locuri uscate, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 25 °C, în ambalajul original, sigilat.

#### **INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR**

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

#### **AVERTISMENT**

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**