

TKK CLEAN PROTECT DEGRIP SPRAY



SPRAY DO ODKRĘCANIA ŚRUB I USUWANIA RDZY

Skuteczny środek do usuwania rdzy. Silne działanie rozpuszczające i wnikające sprayu odkręcającego przyspiesza proces odkręcania śrub, gwintów, połączeń i wszystkich części mechanicznych dotkniętych rdzą.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybko wnika w powierzchnię, rozpuszcza rdzę i przyspiesza proces antyadhezyjny.
- Pozostawia ciekłą warstwę, która chroni metal przed korozją wywołaną przez wilgoć i czynniki atmosferyczne.
- Wydłuża okres użytkowania sprzętu mechanicznego.
- Przeznaczony jest do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Można go stosować pod dowolnym kątem [360°].

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Jest odpowiedni do usuwania i uwalniania rdzy na zardzewiałych i utlenionych połączeniach śrubowych, złączach, zawiasach i elementach mechanicznych.
- Doskonała formuła pozwala płynowi wnikać nawet w najmniejsze przestrzenie.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

- Zabrudzenia i rdzę należy najpierw usunąć mechanicznie za pomocą metalowej szczotki.
- Przed użyciem trzeba energicznie wstrząsnąć pojemnikiem.
- Należy aplikować nieco grubszą warstwę.
- Następnie trzeba pozostawić środek do wniknięcia w powierzchnię i pracować przez około 5-10 minut.
- W razie potrzeby należy powtórzyć tę czynność.
- Elastyczna rurka pozwala dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc.

OPAKOWANIE

Pojemnik w postaci aerozolu o pojemności 400 ml

PRZECHOWYWANIE

36 miesięcy w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Pojemniki należy przechowywać w pozycji pionowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE HIGIENY, BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I UTYLIZACJI

Należy przestrzegać normalnych zasad higieny pracy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych obszarach. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcji bezpiecznego postępowania i sprzętu ochrony osobistej, a także informacje dotyczące utylizacji są dostępne w karcie charakterystyki substancji. Karta charakterystyki substancji jest dostępna na życzenie. Możesz też otrzymać kopię od przedstawiciela handlowego TKK.

OSTRZEŻENIE

Wspomniane informacje są oparte na naszych testach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na specyficzne warunki i metody pracy zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów dla każdego przypadku zastosowania.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com