

FIX 14

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ЗА ПОРЪОЗНИ МАТЕРИАЛИ И ПОЛИСТИРЕН (EPS)

Монтажно лепило на основата на акрилна дисперсия с добра адхезия към порьозни материали: дърво, бетон, керамика, камък, EPS и XPS, гипсокартон...

СВОЙСТВА

- Без разтворители.
- За употреба на закрито.
- За порьозни материали.
- Замества гвоздеите и винтовете.
- Лесно за нанасяне.
- Не се плъзга.
- Бързо залепване.
- Лепилото може да се нанася върху влажни повърхности.
- Устойчив е на различни атмосферни влияния, слънчева светлина и стареене.
- Прясното лепило може лесно да се почисти с вода.
- Екологично.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се за лепене на различни порьозни строителни материали, които не са изложени на големи натоварвания, стиропор, декоративни елементи, подпрозоречни дъски, керамични плочки, декоративни дървени летвички...
- За запълване на малки пукнатини в стените.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа

Външен вид

Специфично тегло

Време за образуване на кора 23 °C/50 % относителна влажност

Температура на приложение

Втвърдена маса

Якост на срязванте при опън (EN 205)

Температурна устойчивост

акрилна дисперсия

паста

1340 ± 30 kg/m³

25-30 мин.

от +5 °C до +40 °C

3.10 ± 0.20 MPa

от -20 °C до +75 °C



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Залепваните повърхности трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени. Отстранете всички отчупени и лошо залепени части.
- Отрежете картуша и завийте накрайника
- Лепилото може да се нанася и върху мокри повърхности.
- Нанасяйте лепилото на точки или линии върху една от залепените повърхности.
- Притиснете залепваните повърхности една към друга, докато лепилото е още влажно (за около 15 минути).
- При необходимост закрепете допълнително с механични средства за по-тежките части за 24 часа.

- След употреба почистете пресната маса и инструментите с вода, а втвърдената маса с вода или механично.

ОПАКОВКА

- 300 ml картуш.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com