



ТРАНСПАРЕНТНО, ЕЛАСТИЧНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАПЕЧАТУВАЊЕ НА СУВИ, ВЛАЖНИ И МРСНИ ПОВРШИНИ, КАКО ШТО СЕ РАБОВИТЕ НА ПОКРИВОТ, ПУКНАТИНИ ВО ПОКРИВОТ ДУРИ И АКО СЕ НАПРАВЕНИ ОД БИТУМЕН), СПОЕВИ ОКОЛУ ОЏАЦИТЕ, КАКО И ОКОЛУ ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, КАПАЦИ ИТН.

СВОЈСТВА

- Широк спектар на апликации; брзи поправки во сите временски услови.
- Погодно за суви и мрсни површини.
- Мазните површини може да бидат влажни, но порозните мора да бидат суви.
- Добра адхезија на секаков вид материјал (вклучен асфалт и битумен).
- Еластичност.
- Добра отпорност на УВ зраци.
- Отпорност на мувла.
- Компатибилен со бакар.
- Лесно се нанесува.
- Може да се наслика веднаш по 24 часа.
- Без силикон и изоцијанат.
- Нема потреба од прајмер.
- Боја: просирна.

УПОТРЕБА

- Полнење на пукнатини.
- Запечатување.
- Запечатување на битуменски краен спој.
- Запечатување на покривот.
- Поправка на разни истекувања.
- Запечатување на различни елементи на рамни покриви.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивна смеса

Синтетичка гума со хемиска основа

Изглед

Механизам за стврднување

Специфична тежина

Време на формирање на кожата

Стврднување

Температура на нанесување

23 °C/50 % рел. влажност.

со растворувачи

паста

испарување на растворувач

940 ± 10 kg/m³

≈ 15 мин.

2 mm/ден

помеѓу +5 °C и + 40 °C

Стврдната заптивна смеса

Цврстина Шор А

25 ± 5

Отпорност на температура

пomeѓу -25 °C и +100 °C

ПРИМЕНА

- Површината мора да биде чиста и без лабави делови.
- Исечете го картриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. При прекин на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад.
- Нанесете го заптивното средство што е можно порамномерно и измазнете го.
- На крајот, користете алатка за измазнување - инструмент за измазнување ТКК или средство за измазнување ТКК за да го израмните заптивното средство.
- Ако заптивното средство се користи во вода, може да стане жолто, но тоа не влијае на квалитетот на материјалот.
- Може да ја исчистите алатката што се користи додека го нанесувате заптивното средство со средството за чистење ТКК CLEAN PROTECT.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци на суво и ладно место под 25 °C во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com