

Opažno olje

PODROČJE UPORABE

Unimaz O je na osnovi mineralnih olj pripravljeno opažno sredstvo, primerno zlasti za kovinske in lesene opaže in kalupe. Naneseno v zelo tankem sloju tvori ločilni in zaščitni film med betonom in površino opaža/kalupa in na ta način ščiti tako beton kot tudi opaž/kalup.

Unimaz O omogoča:

- hitro in lahko odstranjevanje enostavnih in tudi izvedbeno zahtevnih opažev brez nevarnosti poškodb ostrorobnih delov strdelega betona,
- zaščito kovinskih opažev pred korozijo in s tem podaljšanje uporabnosti opažev,
- popolno nevtralnost glede časa vezanja cementa v betonu,
- dobro sprijemljivost malte ali novonanešenega betona z betonom, ki je bil predhodno zabetoniran v tako zaščitenem opažu/kalupu,
- manj pogosto čiščenje opažev,
- časovno stabilnost nanešenega filma – na zaščitene opažne površine lahko nanesemo svež beton tudi še po 24 urah, ne da bi film izgubil svoje namenske pozitivne lastnosti.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Bistra tekočina rumene do rumenorjave barve
Gostota, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	ca. 15 sek

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

- Poraba: ca. 12-22 ml/m² [1 l za ca. 45 – 83 m²] odvisno od vrste in stanja opaža.
- Unimaz O lahko na opaž nanašamo ročno [s čopičem, krpo, itd.] ali z brizganjem. Za doseganje najboljšega učinka ločevanja je potreben zelo tanek sloj Unimaza O. Pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami moramo paziti, da se emulzija ne nabira v njih!
- V zimskem času poskrbimo, da ima izdelek pred uporabo vsaj +10 °C, sicer ga zaradi povečane viskoznosti težko nanašamo, oz. ga nanesemo v predebelem sloju kar poslabša izgled opaženih površin.
- Unimaza O ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih močno zgosti in zato ne opravi svoje funkcije!

PAKIRANJE

- baloni 50 L, sodi 200 L, IBC kontejner 1000 L

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v tesno zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C v suhem in zračnem prostoru. Zaščitimo ga pred viri vžiga in toplote ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLIGIJA

Pri delu z Unimazom Onosimo zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščito za dihala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com