DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N: 3503844834

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CE	TKK SEAL EXPERT FIRESTOP SILICONE N: 3503844834

Revisione: 02 22/08/2024_IT
In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

2. Usi previsti:
   - Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature.
   - Sigillante per applicazioni su vetro, destinazione d'uso a basse temperature.
   - Sigillanti per applicazioni su percorsi pedonali all'interno.

3. Fabbricante:
   Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11(5):
   TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Mandatario:

/

5. Sistemi di VVCP:
   - Sistema 3
   - Sistema 3: per reazione al fuoco

6. Norma armonizzata:
   - EN 15651-1:2012 : Tipo F-EXT-INT-CC; 20HM
   - EN 15651-2:2012 : Tipo G-CC; 20HM
   - EN 15651-4:2012 : Tipo PW-INT; 12,5E

Organismi notificati:

ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

7. Prestazioni dichiarate:	Performance	Norme tecniche armonizzate
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10 %	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Recupero elastico	≥ 60 %	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	> 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	> 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Durabilitá	Conforme	
TYPE F: EXT-INT-CC		
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
TYPE G		EN 15651-2
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10 %	
Recupero elastico	≥ 60 %	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	> 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	> 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Resistenza alla compressione	0,71 MPa	
Durabilitá	Conforme	
TYPE G-CC		
Adesione/coesione mantenute dopo l'estensione	NF	

TYPE PW: INT		
Resistenza al fuoco	Class E	EN 15651-4
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 5 mm	
Perdita di volume	≤ 15 %	
Recupero elastico	≥ 40 %	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Resistenza alla strappo	NF	
Durabilitá	Conforme	

Imballo: metodo A
Superficie: vetro, alluminio

"Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore."

Firmato per conto del produttore da:

Marko Štrukelj
Head of Product management

TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 22/08/2024