

FIX 13

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ЗА СИТЕ ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Монтажно лепило ма база на синтетичка смола со одлична адхезија на повеќето градежни материјали: бетон, цигла, дрво, стакло, керамика, гипс картон, метал и некои видови пластика.

СВОЈСТВА

- Брза адхезија.
- За надворешна и внатрешна употреба.
- За порозни и непорозни материјали.
- Заменува завртки и шrafoви.
- Лесно се нанесува.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- УВ стабилен.
- Отпорен на атмосферски влијанија и стареење.
- Не предизвикува корозија.
- Цврсто и трајно лепење.
- Добра способност на пополнување.

НАМЕНА

- Се користи за лепење на украсни панели, дрвени и метални елементи, кабелски подлоги, подни и сидни плочки и завршни облоги.
- Не е погоден за лепење на EPS и XPS.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса

Основа

Изглед

Специфична тежина

Време на формирање на филм 23 °C/50 % рел. влажност

Време на стврднување 23 °C/50 % рел. влажност приближно

Температура на примена

синтетичка смола и органски растворувач

беж паста

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 мин.

3 мм/ден

од +10 °C до +30 °C

Стврдната маса

Цврстина на истегнување на смолкнување

EN 205

4,0 MPa

Отпорност на температура

од -15 °C до +80 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините за лепење мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии.
- Исечете го горниот дел на тубата по должината на конецот и намотајте го врвот, кој треба да го засечете накосено според тоа колку дебел слој сакате да нанесете.
- Нанесете го лепилото во точки или линии на една од површините што се лепат и потоа притиснете ги двете површини.
- Доколку е потребно, потешките делови дополнително прицврстете ги механички уште 24 часа.
- Исчистете ја свежата маса со алифатичен растворувач, а стврднатата маса исчистете ја механички.



АМБАЛАЖА

- Туба од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

15 месеци во суви и проветрени простории на температура помеѓу 10 °C и 30 °C, во оригиналното запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com