

FIX 14

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ЗА ПОРОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ И СТИРОПОР

Монтажно лепило на база на акрилна дисперзија со добра адхезија на порозни материјали: дрво, бетон, керамика, камен, EPS и XPS, гипс плочи...

СВОЈСТВА

- Без растворувачи.
- За внатрешна употреба.
- За порозни материјали.
- Заменува завртки и шрафови.
- Лесно се нанесува.
- Не лизга.
- Брза адхезија.
- Лепилото може да се нанесува на влажни површини.
- Отпорно е на разни атмосферски влијанија, сончева светлина и стареење.
- Свежото лепило лесно може да се исчисти со вода.
- Еколошки.

НАМЕНА

- Се користи за лепење на разни порозни градежни материјали кои немаат носечка функција, стиропор, декоративни украси, полици, керамички плочки, украсни дрвени облоги...
- За пополнување на мали пукнатини во сидовите.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса

Основа

Изглед

Специфична тежина

Време на формирање на филм 23 °C/50 % рел. влажност

Температура на примена

Стврдната маса

Цврстина на истегнување на смолкнување (EN 205)

Отпорност на температура

акрилна дисперзија

паста

1340 ± 30 kg/m³

25 - 30 мин.

од +5 °C до +40 °C

3,10 ± 0,20 MPa

од -20 °C до +75 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините за лепење мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии. Отстранете ги сите поткршени и лошо поврзани делови.
- Исечете ја тубата по должината на крајот и навртете го врвот, кој сте го засекле на коса според саканата дебелина на нанесување.
- Лепилото може да се нанесува и на влажни површини.
- Нанесете лепило рамномерно во точки или линии на една од површините што треба да се залепат.
- Спојте ги двете површини додека лепилото е сè уште влажно (околу 15 минути).
- Доколку е потребно, тешките делови прицврстете ги механички во текот на 24 часа.
- По употребата, исчистете ја свежата маса и алатите со вода, а стврднатата маса исчистете ја со вода или механички.



АМБАЛАЖА

- Туба од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com