

FIX 15

ЛЕПИЛО ЗА ФОЛИИ

Еднокомпонентно еластично лепило врз база на модифицирана акрилна дисперзија со одлична адхезија на разни видови фолии и градежни материјали. Лепилото е погодно за лепење на разни видови фолии и за херметичко затворање и заптивање со парна бариера.

СВОЈСТВА

- Еластичност.
- Лесно се нанесува.
- Добра адхезија на разни порозни и непорозни подлоги.
- Добра адхезија на разни видови фолии.
- Лепилото може да се нанесува на влажни површини.
- Без растворувачи, силикони и изоцијанат ("без VOC").
- Свежото лепило лесно може да се исчисти со вода.
- Боја: сина.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

Ги исполнува барањата на DIN 4018-7.

НАМЕНА

- За трајно запечатување и прицврстување на алуминиумски, полиетиленски и полиамидни фолии на краевите и споеви со контактни градежни елементи како малтер, бетон, дрво и метални подлоги.
- За адхезија на преклопни фолии.
- За лепење на заптивни ленти при вградување на енергетски ефикасни прозорци.
- За херметичко затворање и заптивање со парна бариера.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Нестврдната маса

Основа

Изглед

Механизам на стврднување

Густина

Време на формирање на филм: 23 °C/50 % рел. влажност

Температура на примена

Стврдната маса

Отпорност на температура

модифицирана акрилна дисперзија

паста

испарување на водата

1200 ± 20 kg/m³

~ 40 мин.

од +5 °C до +40 °C

од -20 °C до +75 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините за лепење мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии. Отстранете ги сите откршени и лошо поврзани делови
- Лепилото може да се нанесува и на влажни површини.
- Нанесете го лепилото во непрекината линија на една од површините што се лепат (на фолијата или на градежниот елемент), притиснете ги и фиксирајте ги површините.



- Оптималната ширина на залепениот слој е 25 mm, а оптималната дебелина на нанесеното лепило од 3 до 4 mm.
- Исчистете ги свежиот лепак и алатките со вода по употребата. Стврднатата маса може да се отстрани механички.

АМБАЛАЖА

- Туба од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com

