

DECOR

**LEPILO NAMENJENO ZA VSAKDANJE NOTRANJE LEPLJENJE,
PRIMERNO ZA EPS IN XPS**

Akrilno montažno lepilo, ki zagotavlja močan oprijem. Primerno za vsakodnevno lepljenje poroznih materialov v notranjih prostorih, idealno za lahke obremenitve in dekorativne elemente.

LASTNOSTI

- Brez topil.
- Za notranjo uporabo.
- Primerno za porozne materiale.
- Nadomesti žeblice in vijake.
- Enostavno nanašanje.
- Ne teče.
- Hitro oprijem.
- Lepilo se lahko nanese tudi na vlažne površine.
- Odporno na različne atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Sveže lepilo se enostavno očisti z vodo.
- Prijazno do okolja.

OBMOČJE UPORABE

- Lepljenje lahkih gradbenih materialov v notranjih prostorih.
- Lepljenje dekorativnih elementov, letvic in obrob.
- Splošna, notranja gradbena in obnovitvena dela.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		akrilna disperzija
Izgled:		pasta
Gostota:		1340 ± 30 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel.vlage	25 ± 5 min
Temperatura nanašanja:		od +5 °C do +30 °C

Utrjena masa

Natezna strižna trdnost:	EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna odpornost:		od -20 °C do +75 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Površine morajo biti trdne, čiste in brez prahu ter maščobe. Odstranite vse krušljive ali slabo pritrjene dele.
- Kartušo prerežite na vrhu po navoju in privijte nastavak, ki ga prerežete poševno glede na želeno debelino nanosa.
- Lepilo se lahko nanaša tudi na vlažne površine.
- Lepilo nanesite enakomerno točkovno ali v linijah na eno od površin, ki ju boste lepili.
- Površini združite, dokler je lepilo še neutrjeno (približno 15 minut).
- Po potrebi težje dele dodatno pritrdite mehansko za 24 ur.
- Po uporabi svežo maso in orodje očistite z vodo, utrjeno maso pa z vodo ali mehansko.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša.



SKLADIŠČENJE

24 mesecev na suhem in hladnem mestu, pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si