

UNIVERSAL

ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО ЗА СИТЕ ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Градежно лепило на база на синтетичка смола со одлична адхезија на поголемиот дел од градежните материјали: бетон, тула, дрво, стакло, керамика, гипс-картон, метал и одредени видови пластика.

СВОЈСТВА

- Брза адхезија.
- За надворешна и внатрешна употреба.
- За порозни и непорозни материјали.
- Ги заменува клинците и завртките.
- Лесно за нанесување.
- По стврднување постигнува одлични механички својства.
- UV стабилно.
- Отпорно на атмосферски влијанија и стареење.
- Не предизвикува корозија.
- Силен и долготраен стисок.
- Добра способност за пополнување.

УПОТРЕБА

- Се користи за лепење на декоративни панели, дрвени и метални елементи, кабелски канали, подни и сидни плочки и завршни лајсни.
- Не е погодно за лепење на EPS и XPS.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо лепило

Основа:	синтетичка смола и органски растворувач
Изглед:	беж паста
Специфична тежина:	1290 ± 60 kg/m ³
Време на формирање кожа:	23 °C / 50 % рел. влаж. ≈ 15 мин
Време на стврднување:	23 °C / 50 % рел. влаж. прил. 3 mm/ден
Температура на нанесување:	од +10 °C до +30 °C

Стврднато лепило

Јачина на смолкнување на истегнување: EN 205	4,0 МПа
Температурна отпорност:	од -15 °C до +80 °C

ПРИМЕНА

- Површините мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии.
- Исечете го кертриџот на врвот по должината на навојот и наврнете го млазникот, кој се сече косо според саканата дебелина на нанесување.
- Нанесете го лепилото во точки или линии на една од површините што се лепат, а потоа притиснете ги површините заедно.
- Доколку е потребно, потешките делови дополнително механички фиксирајте ги најмалку 24 часа.
- Свежата маса исчистете ја со алифатски растворувач, а стврднатата маса отстранете ја механички.
- По употреба, свежата маса и алатот исчистете ги со вода, а стврднатата маса со вода или механички.



ПАКУВАЊЕ

- Кертриџ од 300 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

- 15 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.