

Formaleválasztó olaj

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az Easy Release Oil egy ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer. Különösen alkalmas fém és műanyag zsaluzatokhoz és formákhoz. Nagyon vékony rétegben alkalmazva elválasztó és védőbevonatot képez a beton és a zsaluzati felület között, így védve mind a betont, mind a zsaluzatot.



Az Easy Release Oil lehetővé teszi:

- mind az egyszerű, mind az összetett zsaluzatok gyors és könnyű eltávolítása a megkeményedett beton éles éleinek károsodása nélkül,
- fém zsaluzat korrózió elleni védelme, ezáltal a zsaluzat élettartamának meghosszabbítása,
- teljes semlegesség a betonban lévő cement megkötési idejét illetően,
- a habarcs vagy az újonnan felhordott beton megfelelő tapadása az így védett zsaluzatba/formába korábban betonozott betonhoz,
- a zsaluzat ritkább tisztítása,
- a felhordott fólia időbeli stabilitása - a friss beton 24 óra elteltével is felhordható a védett zsaluzat felületére anélkül, hogy a fólia elveszítené a tervezett pozitív tulajdonságait.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közölt érték
Megjelenés	Átlátszó sárga-sárgásbarna folyadék
Sűrűség, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/l
Viszkozitás, Ford 4, 20 °C	kb. 15 mp

FELHASZNÁLÁS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Felhasználás: kb. 12-22 ml/m² [1 liter kb. 45 - 83 m² területre] a zsaluzat típusától és állapotától függően.
- Az Easy Release Oil kézzel [kefével, kendővel stb.] vagy permetezéssel vihető fel a zsaluzatra. A legjobb elválasztó hatás eléréséhez nagyon vékony olajrétegre van szükség. Kis mélységű filigrán zsaluzat alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy ne halmozódjon fel benne olaj!
- Télen az alkalmazás előtt győződjön meg arról, hogy a termék legalább +10 °C-os, ellenkező esetben a megnövekedett viszkozitás miatt nehéz alkalmazni, vagy csak túl vastag rétegben alkalmazható, ami rontja a betonfelületek megjelenését.

- Az Easy Release Oil formaleválasztó szert nem szabad a matt formákra felvinni, mivel erősen megvastagodik rajtuk, és ezért nem végzi el a funkcióját!

KISZERELÉS

10 literes kanna

TÁROLÁS

- A terméket szorosan lezárt tartályokban, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni. Védje a gyújtó- és hőforrásoktól, valamint a közvetlen napfénytől.
- A megfelelően tárolt termék eltarthatósága a gyártás időpontjától számítva legalább 2 év.
- A termék a lejáratási idő után is használható, de a rendeltetésszerű használat szempontjából fontos jellemzőket meg kell vizsgálni.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS ÖKOLÓGIA

Az Easy Release Oil használata során viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és légzésvédőt. Kövesse a vegyi anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó általános utasításokat: ügyeljen a tisztaságra, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon munka közben. A munka befejezése után alaposan mosson kezet vízzel.

A termék biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos további információk a biztonsági adatlapon találhatóak, amelyet kérésre biztosítunk, és ami a kereskedőtől vagy a forgalmazótól is beszerezhető, ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM

Az utasításokat és ajánlásokat a laboratóriumainkban végzett vizsgálatok és az eddigi tapasztalatok alapján adjuk meg. A speciális körülmények és munkamódszerek miatt előzetes vizsgálat elvégzése javasolt minden felhasználási módra vonatkozóan, minden esetben, amikor a terméket önmagában vagy más adalékanyagokkal együtt alkalmazzák.

Mivel a munka menetét nem tudjuk befolyásolni, nem vállalhatunk felelősséget annak minőségéért!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com