

TKK

CEMENTOL EXPERT

CEMENTIT CM

Dodatek za mletje cementa

PODROČJE UPORABE

Cementit CM je dodatek za izboljšanje mletja cementa in doseganje višjih začetnih trdnosti cementa. Uporablja se pri proizvodnji v mlinih za povečanje kapacitete mletja. Poleg osnovnega učinka pa poveča tudi fluidnost cementa. S tem dosežemo boljše čiščenje krogel v mlinu, lažji transport ter lažje doziranje cementa v betonarnah.

Učinek Cementita CM je večji pri metju materialov, ki imajo večjo sposobnost aglomeriranja in pri mletju cementa visoke finoče.

Cementit CM ne vpliva na končne trdnosti cementa.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Brezbarvna do rahlo rumena tekočina
Gostota, 20 °C	[1,08 ± 0,02] g/L
pH	7,5 ± 1,5

DOZIRANJE

Doziramo na maso cementnega klinkerja.

Običajen odmerek je 0, - 0,5 % [200 do 500 g na 1000 kg klinkerja].

PAKIRANJE

IBC kontejnerji 1 m³, rinfuzo

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo pri temperaturah od +5 °C do +35 °C. Zavarovati ga moramo pred poškodbami, zmrzovanjem in direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu s Cementitom CM nosimo zaščitne rokavice in zaščito za oči. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com