

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: TKK – H – 1009 / 1

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>HYDROBLOCKER<br/>HIDROIZOL S</b><br>No: TKK – H – 1009 / 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Последна редакция: 01 13/08/2025\_BG

В съответствие с Регламента на строителни продукти, Регламент [ЕС] N°305/2011 и Регламент [ЕС] N°574/2014

### 2. Предвидена употреба/употреби:

БДС EN 1504-2: Продукти и системи за защита и ремонт на бетонни конструкции – Част 2:  
Системи за защита на повърхността на бетона: Полимеромодифицирано циментово покритие [РСС].

- Подходящо за контрол на влагата [Принцип 2, Метод 2.3 на БДС EN 1504-9]
- Подходящо за повишаване на устойчивостта към химикали [Принцип 6, Метод 6.1 на БДС EN 1504-9]
- Подходящо за увеличаване на съпротивляемост [Принцип 8, Метод 8.3 на БДС EN 1504-9]

### 3. Производител:

TKK d.o.o., Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenia  
Tel: +386 [0]5 3841 300, e-mail: info@tkk-group.com

### 4. Упълномощен представител:

/

### 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

- Система 2+

## 6. а. Хармонизиран стандарт:

- БДС EN 1504-2: 2004

### Нотифициран орган/органи:

NB1404: ZAG – zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществена характеристика                                                               | Експлоатационни показатели                                                            | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на натиск                                                                         | Клас I: $\geq 35$ МПа<br>[за трафик с полиамидни колела]                              | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Проницаемост за водна пара                                                              | Клас I: $S_D < 5$ m<br>[парапропускливо]                                              | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Капилярна абсорбция и водопропускливост                                                 | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$                                         | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Адхезия след проверка на съвместимост: цикли на замръзване с потапяне в разтопяваща сол | $\geq 1,0$ [0,7] МПа<br>[твърди системи, без натоварване с трафик]                    | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Устойчивост на силно химическо въздействие                                              | Клас II: спад на твърдостта по Shore D $< 50$ %<br>[отнася се за 6 тестови течности]* | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Якост на сцепление                                                                      | $\geq 2,0$ [1,5] МПа<br>[твърди системи, настилки]                                    | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Клас на горимост                                                                        | Евроклас F                                                                            | БДС EN 1504-2 [Таблица 5]             |
| Опасни вещества                                                                         | Отговаря на изискванията на точка 5.3                                                 | БДС EN 1504-2                         |

Бележка\*: **DEI** – деионизирана вода; **3** – смазочни масла, дизелово гориво, двигателни масла; **11** – водни алкални разтвори с концентрация до 20 %; **12** – разтвори на неокисляващи неорганични соли с pH = 6–8; **14-1** и **14-2** – водни разтвори на органични разтворители;

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент [ЕС] № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Marko Štrukelj  
Директор „Маркетинг и развитие“

Srpenica, 13/08/2025

 TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija