

UNIVERSAL

KLEJ KONSTRUKCYJNY DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Klej konstrukcyjny na bazie żywicy syntetycznej o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych: betonu, cegły, drewna, szkła, ceramiki, płyt g-k, metalu oraz niektórych rodzajów tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybka przyczepność
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do materiałów porowatych i nieporowatych
- Zastępuje gwoździe i śruby
- Łatwa aplikacja
- Po utwardzeniu uzyskuje doskonałe właściwości mechaniczne
- Stabilny na promieniowanie UV
- Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie
- Nie powoduje korozji
- Silny i trwały chwyt
- Dobra zdolność wypełniania

ZASTOSOWANIE

- Stosowany do klejenia paneli dekoracyjnych, elementów drewnianych i metalowych, korytek kablowych, płytek podłogowych i ściennych oraz listew wykończeniowych.
- Nie jest odpowiedni do klejenia EPS i XPS.

DANE TECHNICZNE

Świeża masa

Baza:	żywica syntetyczna i rozpuszczalnik organiczny
Wygląd:	beżowa pasta
Gęstość właściwa:	1290 ± 60 kg/m ³
Czas tworzenia naskórka 23 °C/50 % RH:	≈15 min
Czas utwardzania 23 °C/50 % wilg. wzgl.:	ok. 3 mm/dzień
Temperatura aplikacji:	od +10 °C do +30 °C

Utwardzona masa

Wytrzymałość na ścinanie [EN 205]:	4,0 MPa
Odporność temperaturowa:	od -15 °C do +80 °C

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Podłoża muszą być stabilne, czyste, bez kurzu i tłuszczu.
- Obciąć końcówkę kartusza wzdłuż gwintu i nakręcić aplikator, który należy ściąć pod kątem zgodnie z wymaganą grubością aplikacji.
- Nanosić klej punktowo lub liniowo na jedną z klejonych powierzchni, a następnie mocno docisnąć elementy.



- W razie potrzeby dodatkowo mechanicznie podeprzeć cięższe elementy przez 24 godziny.
- Świeżą masę czyścić rozpuszczalnikiem alifatycznym, a utwardzoną – mechanicznie.
- Po użyciu świeżą masę i narzędzia czyścić wodą, a utwardzoną wodą lub mechanicznie.

OPAKOWANIE

- Kartridż 300 ml

PRZECHOWYWANIE

15 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze 5 °C do 25 °C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I UTYLIZACJI

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje bezpiecznego użytkowania, informacje o środkach ochrony osobistej oraz zasady utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Można ją również uzyskać u przedstawiciela handlowego TKK.

OSTRZEŻENIE

Instrukcje oparte są na naszych testach i doświadczeniach praktycznych. Jednak ze względu na specyficzne warunki i metody pracy zalecamy wykonanie wstępnych prób przy każdym zastosowaniu.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si