

Sredstvo za njegu svježeg betona

PODRUČJE UPORABE

Cementol Expert Kontrasol 22 V je vodena disperzija na bazi voska koja se koristi za njegu i zaštitu svježeg betona od brzog isparavanja vode. Može se koristiti za horizontalne i vertikalne površine kada trebamo zaštititi svježe betonske površine od utjecaja sunca, vjetra, propuha i kiše. Posebno je namijenjen za zaštitu betonskih prometnica, zračnih luka, platformi, terasa i drugih objekata, gdje je veliki dio betona izložen atmosferskim utjecajima i gdje nije moguće osigurati odgovarajuću mokru njegu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Bijela tekućina
Gustoća, 20 °C	cca. 1 kg/dm ³
Viskoznost, 20 °C, Ford 4	cca. 20 sek

DJELOVANJE

Cementol Expert Kontrasol 22 V na površini svježeg betona stvara zaštitni sloj koji učinkovito sprječava prebrzo isparavanje vode iz svježeg betona pri jakom suncu, vrućini, vjetru i propuhu. Također štiti svježi beton od kiše. Stoga nema potrebe za dugotrajnim i skupim prekrivanjem, hidratiziranjem ili vlaženjem betona.

Cementol Expert Kontrasol 22 V ima bijeli pigment što omogućuje vizualnu kontrolu ravnomjernosti nanošenja i povećava refleksiju sunčevih zraka.

POTROŠNJA I UPUTE ZA UPORABU

Potrošnja: 0,20 kg do 0,25 kg na 1 m² površine.

Cementol Expert Kontrasol 22 V se nanosi na betonsku površinu prskanjem. Prskati na svježi beton samo kada na njemu nema slobodne površinske vode. Provjeriti je li film za nanošenje tanak i ravnomjeran.

DODATNE PREPORUKE I UPOZORENJA

Ako površine zaštićene Cementol Expert Kontrasolom 22 V želimo naknadno obraditi (bojanje, premazivanje, betoniranje), potrebno je prethodno mehanički ukloniti film stvrdnutog zaštitnog sredstva brušenjem ili vrućom parom.

PAKIRANJE

bačve 50 kg ili 180 kg, IBC kontejnerji 1 m³

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Zaštititi ga od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za planiranu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Prilikom rada s Cementol Expert Kontrasolom 22 V nositi zaštitne rukavice. Pridržavati se općih uputa za rad s kemikalijama: održavati čistoću, ne konzumirati hranu, piće i duhanske proizvode za vrijeme rada. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, ne odgovaramo ni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com