

# TKK

## CLEAN PROTECT

### PTFE DRY LUBRICANT



#### SUHO PTFE MAZIVO Z DOLGOTRAJNIM UČINKOM MAZANJA

Visokokakovostno mazivo z dodatkom teflona je namenjeno podmazovanju kovinskih in plastičnih delov na strojih [preventivno vzdrževanje], za preprečevanje trenja med premičnimi površinami.

#### LASTNOSTI

- Podmazuje ter zmanjša trenje in obrabo.
- Odporen proti rji.
- Vodooodbojen.
- Ne vsebuje silikonov.
- Visoka temperaturna odpornost.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lahko se uporablja pod katerim koli kotom [360°]

#### PODROČJE UPORABE

- Primeren je za uporabo na delih, ki so dlje in bolj izpostavljeni trenju.
- Ko mazivo izgine, prevzame vlogo maziva še za nekaj časa PTFE.
- Lahko se uporablja na temperaturah od -20°C do +120°C.
- Sprej ima visoko zmogljivost penetracije in se zato uporablja za stroje, valjčne ležaje, osi, zobnike, transportne trakove, gumo, tesnilne profile,...

#### NAVODILA ZA UPORABO

- Dozo pred uporabo dobro pretresite.
- Ko zaslišite zvok kovinskih kroglic v notranosti doze, s tresenjem nadalujte še eno minuto.
- Mazivo nanesite na očiščeno in suho površino.
- Dozo držite 15 do 20 cm od površine na katero nanašate mazivo.
- Za najboljše rezultate mazanja naj se deli med mazanjem premikajo.

**PAKIRANJE**

Aerosol doza 400 ml

**SKLADIŠČENJE**

36 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med +5 °C in +25 °C. Doze skladiščite v pokončni legi.

**ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE**

Upoštevajte običajno delovno higieno. Uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

**OPOZORILO**

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)