



TEKASWELL PASTE B

OPIS IZDELKA IN PODROČJE UPORABE

HydroBlocker Tekaswell Paste B je enokomponentno lepilo na osnovi topil z dodatkom bentonita, primerno tako za lepljenje bentonitnih, kot tudi polimernih nabrekajočih trakov. Dodatek bentonita, ki v stiku z vodo ekspandira, v lepilu dobro dopolni delovanje samih nabrekajočih trakov, ko pridejo v stik z vodo.

NAMEN UPORABE

Hydroblocker Tekaswell Paste B uporabljamo kot lepilo za pritrjevanje nabrekajočih trakov na osnovi bentonita ali hidrofilnega polimera na podlago.

Lepilo ni primerno za samostojno uporabo ali za lepljenje nabrekajočih tesnilnih trakov na osnovi bentonita, ki so s folijo zaščiteni pred prezgodnjim ekspandiranjem.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	
Čas vezanja	6 – 8 h pri T=20 °C
Nanašanje	Primerno za suhe in vlažne podlage
Oprijem na	Beton Jeklo Kamen Togi PVC
Temperatura nanašanja	+5 °C do +45 °C

NAVODILA ZA UPORABO

HydroBlocker Tekaswell Paste B je pakirana v praktične kartuše, primerne za neposredno uporabo. Podlaga na katero nanašamo pasto mora biti čista, brez prahu, mastnih madežev in slabo vezanih delov. Ne nanašamo na pomrznjene površine.

Pasto nanesemo z ustrezno ročno pištolo – konico najprej diagonalno zarežemo do odprtine ca. 6-10 mm in kartušo namestimo v montažno pištolo.

Pištolo usmerimo na podlago pod kotom 45° ter pasto enakomerno iztiskamo na podlago, kamor bomo vgradili nabrekajoči trak.

Nato trak pritismo v lepilo in počakamo, da utrdi.

Ustrezna temperatura uporabe je +5 °C do +45 °C. Pri nižjih temperaturah bo pasta težje iztisljiva, zato v hladnem vremenu priporočamo hranjenje kartuš v ogrevanih prostorih.

PORABA

- ca. 40 – 50 ml/m (1 kartuša zadošča za 6 – 8 tm), odvisno od debeline nanosa in hrapavosti površine.

PAKIRANJE

- Kartuše po 310 ml, 12 kartuš v kartonu

SKLADIŠČENJE

- Izdelek moramo skladiščiti v suhem prostoru. Priporočena temperatura skladiščenja je +5 °C do +25 °C.
 - Pri pravilnem skladiščanju in originalno zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 12 mesecev od datuma proizvodnje.
 - Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.
-

OPOZORILO

Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Risbe v tej brošuri so prikazane kot skice in lahko odstopajo od situacij v resničnosti. Po potrebi se obrnite na naš tehnični oddelek.