

TKK

CEMENTOL EXPERT

UNIMAZ EKO-conc.

Biorazgradljiva opažna emulzija

PODROČJE UPORABE

Unimaz EKO-conc. je okolju prijazna, biorazgradljiva opažna emulzija pripravljena na osnovi rastlinskih olj.

Nanešena v zelo tankem sloju tvori zaščitni film med betonom in površino opaža in na ta način ščiti beton in opaž/kalup oziroma zagotavlja kvalitetno površino betona ter minimalno čiščenje in obrabo opažev/kalupov.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Tekočina mlečno bele barve
Gostota, 20 °C	ca. 1 kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C so -5 °C	ca. 10 sek

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

- Poraba: 10 – 20 ml/m² [1 L za 50-100 m²] odvisno od vrste in stanja opaža.
- Unimaz EKO-conc. lahko uporabimo koncentriran ali redčen z vodo v razmerju do 1 : 1, vendar je treba učinkovitost predhodno preskusiti.
- Pred nanašanjem Unimaza EKO-conc. morajo biti opaži/kalupi temeljito očiščeni! Unimaz EKO-conc. moramo nanesti pred namestitvijo armature. Nanašamo ga lahko ročno (s čopičem, krpo, itd.) ali strojno z brizganjem. Za doseganje najboljšega učinka ločevanja zadostuje zelo tanek sloj Unimaza EKO-conc. Višek emulzije moramo odstraniti, da ne dosežemo nasprotnega učinka na površino betona. Posebej pazljivi moramo biti pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami – paziti moramo, da se emulzija ne nabira v njih!
- Unimaza EKO-conc. zaradi njegove sestave ne smemo uporabljati pri temperaturah nižjih 0°C in tudi ne, ko močno dežuje!
- Unimaza EKO-conc. ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih zaradi vodne osnove zmrzne in zato ne opravi svoje funkcije!

PREDNOSTI UPORABE

- biorazgradljiv proizvod,
- gladke površine,
- površina betona ne spremeni barve,
- manj ostankov prahu na opažih/kalupih,
- za zaščito vodoravnih in navpičnih površin,
- možno redčenje,
- zdravju in okolju prijazen proizvod.

PAKIRANJE

- baloni 50 L, IBC kontejner 1000 L

SKLADIŠENJE

- Proizvod skladiščimo pri temperaturah od +5 °C do +35 °C. Zaščitimo ga pred poškodbami, zmrzovanjem ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLIGIJA

Pri delu z Unimazom EKO-conc. posebni ukrepi niso potrebni. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com