

MARKING SPRAY - RED



FLUORESCENTNI SPREJ ZA OBELEŽAVANJE

Akrilna boja u spreju za obeležavanje na raznim površinama. Ima dobro prianjanje na površine kao što su drvo, metal, staklo, beton, asfalt i gotovo sve vrste plastike.

SVOJSTVA

- Odlična pokrivenost i vidljivost.
- Otporan na habanje, vremenske uslove i hemijski otporan.
- Brzo se suši.
- 360° ventil.

PODRUČJE PRIMENE

- Koristi se u građevinarstvu, šumarstvu, za obeležavanje spoljašnjih i unutrašnjih površina, za horizontalno i vertikalno obeležavanje, za obeležavanje parkirališta, zona opasnosti i za ograničavanje radnih površina.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Površina na koju nanosite premaz mora biti suva i čista.
- Pre upotrebe dobro promućkati dozu.
- Kada čujete zvuk metalnih kugli unutar doze, nastavite je tresti još jedan minut.
- Prilikom nanošenja, možete držati dozator u bilo kom položaju, 15 do 20 cm od površine koju želite da ofarbate.
- Za visoko upijajuće podloge je potrebno višestruko primenjivanje.
- Proverite da li je prvi sloj boje suv pre drugog nanošenja.

PAKOVANJE

Aerosol doze 500 ml

SKLADIŠTENJE

36 meseci na suvom mestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

INFORMACIJE O ZDRAVLJU, BEZBEDNOM RUKOVANJU I ODLAGANJU

Pridržavajte se normalne radne higijene. Upotrebljavajte samo u dobro provetrenim prostorijama. Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju se mogu naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog takođe možete dobiti od svog TTK prodajnog predstavnika.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo prethodnu proveru pre svake upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com