

PU D4

D4 VODOODPORNO LEPILO

D4 vodoodporno poliuretansko lepilo z visoko končno lepilno trdnostjo in odličnim oprijemom na različne vrste lesa, kovine in druge gradbene materiale.

LASTNOSTI

- Spoji les – les so D4 vodoodporni in odporni na temperaturo od -40 °C do +110 °C.
- Hiter oprijem.
- Hitro strjevanje.
- Visoka končna lepilna trdnost.
- Enostavna uporaba.
- Med strjevanjem rahlo nabrekne.
- Odporno na vodo, kemikalije, vremenske vplive in staranje.
- Po strditvi ga je mogoče barvati in brusiti.
- Ne vsebuje topil.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje lesenih delov, kjer se zahtevata hitro utrjevanje in hitra izpostavljenost mehanskim obremenitvam.
- Za lepljenje vogalov oken in vrat, talnih letvic in laminata ter različnih znakov in tabel.
- Posebno primerno lepilo za vgrajene dele, ki morajo biti mehansko odporni ali so namenjeni za zunanjo uporabo.

TESTI IN CERTIFIKATI

Razvrstitev nestrukturnih lepil za les in lesene izdelke: EN 204 D4 [les-les]

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:	poliuretan
Izgled:	pasta
Mehanizem utrjevanja:	z zračno vlago
Gostota:	1500 ± 20 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel. vlaga ≈ 8 min.
Temperatura nanašanja:	od +5 °C do +35 °C

Utrjena masa

Natezna trdnost:	
DIN EN 14257 [WATT 91]:	ca. 7,6 MPa
Temperaturna odpornost:	od -40 °C do +110 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Površine morajo biti trdne, čiste in brez prahu ter maščobe.
- Kartušo prerežite in privijte konico, ki jo predhodno poševno odrežite glede na zahtevano debelino nanosa.
- Lepilo nanesite na eno od površin, počakajte 2 minuti in nato združite oba dela.
- Če lepimo neporozne materiale z vsebnostjo vlage <8 %, naj bo lepilo rahlo poškopljeno z vodo, da se doseže popolno strjevanje.
- Kljub visoki viskoznosti priporočamo dodatno mehansko pritrditev elementov, ki jih lepimo.



- Za optimalne rezultate je zelo pomembno, da je sloj lepila med obema elementoma zelo tanek.
- Aluminij, baker, medenina ali prašno lakirane podlage je mogoče lepiti le, če so predhodno kemično obdelane.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša.

SKLADIŠČENJE

18 mesecev na suhem in hladnem mestu, pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si