

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: 4855471

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

	<b>TKK SEAL ACRYL</b> No: 4855471
---	--------------------------------------

**Последна редакция:** 02 13/08/2024\_BG

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива [EU]N°305/2011

**2. Предвидена употреба/употреби:**

- Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

**3. Производител:**

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

**4. Упълномощен представител:**

/

**5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:**

- Система 3
- Система 3: Реакция на огън

**6. Хармонизиран стандарт:**

- EN 15651-1:2012 : ТИП F: ВЪНШ.-ВЪТР.; 7,5P

**Нотифициран орган/органи:**

ZAG, NB 1404 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

7. Декларирани експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
<b>ТИП F: ВЪНШ.-ВЪТР.</b>		EN 15651-1
Реакция на огън	клас E	
Освобождаване на вредни за здравето	NPD	
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 25 %	
установено разширение след потапяне във вода	≥ 25 %	
Трайност	пасове	

**Условия:** Метод А

**Повърхност:** бетон + грунд

" Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя."

Подписана от името на Производителя :

Marko Štrukelj  
Head of Product management



TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

Srpenica, 13/08/2024