

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: 5130825

1. Jedinствena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

	TKK SEAL DRYWALL ACRYL Br.: 5130825
---	---

Revizija: 02 21/08/2024_HR

U skladu sa CPR , Uredba [EU] br 305/2011

2. Namjena/namjene:

- Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu.
- Brtvilo za sanitarne spojeve.

3. Proizvođač:

Ime i kontakt adresa proizvođača kako se traži u članku 11 [5]:
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Ovlašteni predstavnik:

/

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

- Sustav 3
- Sustav 3: za reakciju na vatru

6. Usklađena norma:

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Tip S; XS1

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

ZAG , NB 1404 je provelo određivanje vrsta proizvoda u skladu s sustavom 3.

7. Bitne značajke	Svojstva	Usuglašena tehnička specifikacija
TIP F: EXT-INT		
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 15651-1
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš	NPD	
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 30 %	
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u vodu	NF	
Povratna elastičnost	≥ 40 %	
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF	
Adhezija/kohezija na promjenjivim temperaturama	NF	
Trajnost	Položio test	
TIP S		
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 15651-3
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš	NPD	
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 30 %	
Adhezija/kohezija nakon uranjanja u vodu	NF	
Mikrobiološki rast	0	
Trajnost	Položio test	

Uvjeti: postupak A

Podloga: malter

" Svojstva ovog proizvoda su u skladu s izjavom o svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača. "

Potpisao u ime proizvođača:

Marko Štrukelj
Head of Product management

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 21/08/2024