

Sredstvo za nego svežega betona

PODROČJE UPORABE

Kontrasol 22 V je vodna disperzija pripravljena na osnovi voskov, ki jo uporabljamo za nego oziroma zaščito svežega betona pred prehitrim izhlapevanjem vode. Uporabimo ga lahko za vodoravne in navpične površine, kadar moramo zaščititi sveže betonske površine pred vplivi sonca, vetra, prepaha in dežja. Posebno primeren je za zaščito betonskih cestišč, letališč, ploščadi, teras in drugih objektov, kjer je velik del betona izpostavljen atmosferskim vplivom in ni možno zagotoviti ustrezne mokre nege.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Tekočina bele barve
Gostota, 20 °C	ca. 1 kg/L
Viskoznost, 20 °C (Ford 4)	ca. 20 sek

DELOVANJE

Kontrasol 22 V na površini svežega betona napravi zaščitno prevleko, ki učinkovito preprečuje prehitro izhlapevanje vode iz svežega betona pri močni sončni pripeki, vročini, vetru in prepihu. Prav tako sveži beton varuje pred nalivi. Zato ni potrebno zamudno in drago pokrivanje in vlaženje oz. močenje betona.

Kontrasol 22 V je belo pigmentiran, kar omogoča vizualno kontrolo enakomernosti nanosa ter poveča odboj sončnih žarkov.

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

Poraba: 0,20 – 0,25 kg za 1 m² površine.

Kontrasol 22 V na betonsko površino našamo z brizganjem. Nabrizgamo ga šele tedaj, ko na sveže vgrajenem betonu ni več proste površinske vode. Pazimo, da je nanos tanek, vendar enakomeren. Debelino nanosa omogoča bela barva proizvoda.

DODATNO OPOZORILO

Če želimo površine, ki so bile zaščitene s Kontrasolom 22 V naknadno obdelovati (barvanje, premazovanje, dobetoniranje, ...), moramo film utrjenega zaščitnega sredstva predhodno mehansko odstraniti z brušenjem ali z vročo vodno paro.

PAKIRANJE

baloni 50 kg, sodi, 180 kg, IBC kontejnerji 1 m³

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v dobro zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C. Zavarujemo ga pred poškodbami, zmrzovanjem in direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Kontrasol 22 V lahko draži oči. Pri delu z njim nosimo zaščitna očala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com