

TKK CLEAN PROTECT WELDING SPRAY



ΣΠΡΕΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το σπρέι συγκόλλησης είναι εξαιρετικό για καθαρισμό και προστασία κατά τη διαδικασία συγκόλλησης. Προστατεύει τα εργαλεία και τα στοιχεία συγκόλλησης από την επικόλληση υπολειμμάτων συγκόλλησης. Δεν έχει καμία επίδραση στην ίδια τη συγκόλληση ή σε οποιοδήποτε ακόλουθο βερνίκωμα, γαλβανισμό ή επιχρωμίωση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντικολλητικό αποτέλεσμα μακράς διάρκειας.
Καθιστά εύκολο τον καθαρισμό και την αλλαγή των ακροφυσίων.
Δεν είναι εύφλεκτο.
Δεν προκαλεί διάβρωση και δεν περιέχει σιλικόνες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προστατεύει τα τραπέζια συγκόλλησης, τα εργαλεία συγκόλλησης, τις επιφάνειες συγκόλλησης, άλλες επιφάνειες εργασίας από σταγονίδια που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Η προστατευτική επίστρωση αποτρέπει την επικόλληση και επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των σταγονιδίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαιτούνται μία ή δύο στρώσεις για την προστασία των συγκολλημένων εξαρτημάτων. Ψεκάστε στα ακροφύσια συγκόλλησης από απόσταση 15 cm. Για να προστατεύσετε την επιφάνεια εργασίας, κρατήστε το δοχείο σε απόσταση 30 cm και ψεκάστε στην επιφάνεια 10 cm αριστερά και δεξιά από το σημείο συγκόλλησης. Αφήστε λίγα λεπτά για να εξατμιστεί ο διαλύτης πριν αρχίσετε τη συγκόλληση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο αερολύματος 400 ml

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

36 μήνες σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +25 °C. Φυλάσσετε τα δοχεία σε όρθια θέση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ακολουθήστε τη συνήθη υγιεινή εργασίας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας, οδηγίες ασφαλούς χειρισμού, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας και πληροφορίες τελικής διάθεσης στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές μας και στην πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας συνιστούμε τη διενέργεια προκαταρκτικών δοκιμών για κάθε περίπτωση χρήσης.



TKK d. o. o. • Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com