

EASY RELEASE EMULSION

Γαλάκτωμα απελευθέρωσης ξυλοτύπου

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Το Easy Release Emulsion είναι ένα προϊόν για ξυλότυπους με βάση το κερί. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταλλικούς και πλαστικούς ξυλότυπους και καλούπια. Εφαρμόζεται σε μια πολύ λεπτή στρώση και σχηματίζει μια διαχωριστική και προστατευτική μεμβράνη μεταξύ του σκυροδέματος και της επιφάνειας του ξυλότυπου, προστατεύοντας έτσι τόσο το σκυρόδεμα όσο και τον ξυλότυπο.

Το Easy Release Emulsion επιτρέπει:

- τη γρήγορη και εύκολη αφαίρεση τόσο του απλού όσο και του σύνθετου ξυλότυπου χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στις αιχμηρές αιχμές του σκληρυμένου σκυροδέματος,
 - την προστασία του μεταλλικού ξυλότυπου από τη διάβρωση, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του ξυλότυπου,
 - την πλήρη ουδετερότητα όσον αφορά τον χρόνο πήξης του τσιμέντου στο σκυρόδεμα,
-
- την καλή πρόσφυση του κονιάματος ή του προσφάτως εφαρμοσμένου σκυροδέματος στο σκυρόδεμα που είχε προηγουμένως σκυροδετηθεί στον ξυλότυπο/καλούπι που προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο,
 - τον λιγότερο συχνό καθαρισμό των ξυλότυπων,
 - τη χρονική σταθερότητα της εφαρμοζόμενης μεμβράνης - νωπό σκυρόδεμα μπορεί να εφαρμοστεί σε προστατευμένες επιφάνειες ξυλότυπου ακόμη και μετά από 24 ώρες χωρίς να χάσει η μεμβράνη τις προβλεπόμενες θετικές της ιδιότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα τιμή
Εμφάνιση	Λευκό γαλακτώδες υγρό
Πυκνότητα, 20 °C	περίπου 1 kg/L
Ιξώδες, Ford 4, 20 °C	περίπου 15 δευτ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κατανάλωση: περίπου 15-25 ml/m² [1 L για περίπου 40-65m²] ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του ξυλότυπου.
- To Easy Release Emulsion μπορεί να εφαρμοστεί στον ξυλότυπο με το χέρι (πινέλο, πανί κ.λπ.) ή με ψεκασμό.

Το ειφαρμοζόμενο γαλάκτωμα πρέπει να στεγνώσει πριν από τη χύτευση σκυροδέματος, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί καθώς το λευκό χρώμα εξαφανίζεται.

Απαιτείται ένα πολύ λεπτό στρώμα γαλακτώματος για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα διαχωρισμού.

Κατά την ειφαρμογή σε ξυλότυπο φιλιγκράν με μικρότερα βάθη, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι το γαλάκτωμα δεν συσσωρεύεται στον ξυλότυπο!

- Τον χειμώνα, να διασφαλίζετε ότι το προϊόν έχει θερμοκρασία τουλάχιστον +10 °C πριν από την ειφαρμογή, διαφορετικά είναι δύσκολο να ειφαρμοστεί λόγω του αυξημένου ιξώδους του, ή μπορεί να ειφαρμοστεί σε πολύ παχύ στρώμα, γεγονός που θα επιδεινώσει την εμφάνιση των επιφανειών του σκυροδέματος.
- Το προϊόν ξυλοτύπων Easy Release Emulsion δεν πρέπει να ειφαρμόζεται σε παγωμένα καλούπια, καθώς θα πυκνώσει σε μεγάλο βαθμό πάνω τους και ως εκ τούτου δεν θα εκτελέσει τη λειτουργία του!

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

δοχεία των 10 L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσετε το προϊόν σε καλά σφραγισμένα δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C σε ξηρό και ευάρο χώρο. Προστατεύετε από ζημιές, ψύξη και άμεσο ηλιακό φως.
- Ενα σωστά αποθηκευμένο προϊόν έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον ενός έτους μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης, αλλά πρέπει να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την προβλεπόμενη χρήση.

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μέσα προστασίας της αναπνοής κατά την εργασία με το Easy Release Emulsion. Ακολουθείτε τις γενικές οδηγίες για εργασία με χημικά: φροντίζετε για την καθαριότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ εργάζεστε. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, πλένετε καλά τα χέρια με σαπούνι και νερό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος είναι διαθέσιμες στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήματος και είναι επίσης διαθέσιμο από τον έμπορο ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οδηγίες και οι συστάσεις δίνονται βάσει των δοκιμών στα εργαστήριά μας και την μέχρι σήμερα εμπειρία μας. Λόγω διαφορετικών ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε τύπο χρήσης, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση χρήσης του προϊόντος μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα πρόσμικτα.

Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πορεία της εργασίας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ποιότητά της!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Σλοβενία
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tck-group.com | www.tkk-group.com