



ÁTLÁTSZÓ, RUGALMAS TÖMÍTŐANYAG SZÁRAZ, NEDVES ÉS ZSÍROS FELÜLETEK, PÉLDÁUL TETŐSZEGÉLYEK, TETŐFELÜLET REPEDÉSEI (BITUMENNEL BEVONT FELÜLET ESETÉN IS), KÉMÉNY KÖRÜLI HÉZAGOK, VALAMINT TETŐELEMEK, TETŐABLAKOK KÖRÜLI SZEGÉLYEK, STB. TÖMÍTÉSÉRE.

TULAJDONSÁGOK

- Széleskörű felhasználás; gyors javítások bármilyen időjárási körülmények között.
- Száraz és zsíros felületekre egyaránt felvihető.
- A sima alkalmazási felületek lehetnek nedvesek, a porózus felületeknek azonban száraznak kell lenniük.
- Jól tapad a legtöbb anyaghoz, [beleértve az aszfaltot és a bitument is].
- Rugalmas.
- UV-álló.
- Penészálló.
- Kompatibilis a rézzel.
- Könnyű felhordás.
- 24 óra elteltével festhető.
- Szilikon- és izocianát-mentes.
- Alapozó használata nem szükséges.
- Szín: átlátszó.

FELHASZNÁLÁS

- Repedések kitöltése.
- Tömítés.
- Bitumenes illesztések tömítése.
- Tetőfelületek tömítése.
- Különböző szivárgások javítása.
- Lapos tetők különböző elemeinek tömítése.

MŰSZAKI ADATOK

Friss tömítőanyag

Kémiai bázis

Külső megjelenés

Kötési mechanizmus

Fajsúly

Bőrképződés ideje

Szilárdulási idő

Alkalmazási hőmérséklet

23/50 % relatív pár.

szintetikus gumi oldószerekkel

paszta

oldószer elpárolgása

940 ± 10 kg/m³

≈ 15 perc

2 mm/nap

+5 °C és +40 °C között

Megszilárdult tömítőanyag

Shore A keménység

25 ± 5

Hőállóság

-25 °C és +100 °C között

ALKALMAZÁS

Felület előkészítése:

Az alkalmazási felületnek száraznak, keménynek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt.

Hézag és a kartus előkészítése:

- Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
- A tömítőanyagot a lehető legegyszerűbben hordja fel.
- A munkafolyamat végén használjon TKK SEAL simító eszközt - egy simító eszközt, vagy TKK SEAL simítószerszámmal kenje be az ujját a tömítőanyag elegyengetésére, mielőtt az anyag bőrösödni kezdene. Nagyon fontos, hogy a tömítőanyagot jól nyomjuk rá az alkalmazási felületre.
- Ha a tömítőanyagot vízben használják, besárgulhat, de ez nem befolyásolja az anyag minőségét.
- A friss tömítőanyagot és a szerszámokat a TKK CLEAN PROTECT szerszámtisztító szerrel tisztíthatja meg, a megszilárdult tömítőanyagot először mechanikusan, majd szilárd szilikon eltávolítására szánt TKK CLEAN PROTECT szilikon eltávolítóval vagy TKK CLEAN PROTECT univerzális tisztítószerrel távolítsa el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.

TÁROLÁS

18 hónapig száraz és hideg helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten, eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TKK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia

+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com