

# TAPE SEALANT



**PLASTIČNA, SAMOLEPLJIVA TRAKA KOJA SE KORISTI KAO MATERIJAL ZA ZAPTIVANJE I DISTANCIRANJE U KUĆNOJ UPOTREBI, INDUSTRIJI ILI U GRAĐEVINI.**

## OSOBINE

- Jednostavno rukovanje i upotreba.
- Lepi se na sve čiste i suve površine raznih materijala.
- Ne sadrži rastvarače ni druge korozivne komponente.
- Može da se prefarba običnim lakovima na bazi veštačkih smola ili ulja.

## OBLAST PRIMENE

- Kao materijal za zaptivanje i distanciranje.
- U izgradnji krovova za zaptivanje između limenih panela, limenih ivica i žlebova.
- U industriji prerade lima za zaptivanje preklapanja kod konstrukcija od gvožđa, lima, aluminijuma, stakla i plastike.
- U građevinarstvu za distancere, prilikom zaptivanja fuga kod prekrivanja, kod potprozorskih dasaka, stepenica i fasada od veštačkog kamena.
- Kao zaštita od korozije između gvožđa i obojenih metala.
- U automobilskoj industriji, industriji vagona i kamp prikolica za zaptivanje metalnih, drvenih i plastičnih delova.
- Kao podloga ispod keramičkih lavaboa i WC šolja.
- Kao podloga za staklo-keramičke ploče.

## TEHNIČKI PODACI

Osnova	veštački kaučuk
Izgled	mekana guma
Boja	bela
Specifična težina	pribl. 2000 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturna postojanost	-25 °C do +75 °C

Kratkotrajne više temperature koje nastaju tokom procesa lakovanja, na primer 100°C tokom 30 min., ne prouzrokuju oštećenja. Za pojedinačne slučajeve preporučujemo da se prethodno naprave probe.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Površine na kojima se koriste zaptivne trake moraju da budu čiste, suve i bez prašine, rđe, masnoća i ulja.

Mešenje ili drugi oblici prethodne pripreme nisu potrebni.

## PAKOVANJE

- Kolut 20 mm x 2 mm x 18 m.
- Kolut 20 mm x 2 mm x 3 m.

**SKLADIŠTENJE**

5 godina na suvom mjestu, na sobnoj temperaturi.

**ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

**UPOZORENJE**

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)