

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 174629887

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

	TKK SEAL FACADE & WALL REAPIR Nr: 174629887
---	---

Rewizja: 01 27/08/2024_PL

Zgodnie z Rozporządzeniem UE^o305/2011 [CPR]

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Producent:

Nazwa i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. **Upoważniony przedstawiciel:**

/

5. System(-y) **oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

- System 3
- System 3: for reaction to fire

6. Norma zharmonizowana:

- EN 15651-1:2012 : Type F: EXT-INT; 7,5P

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ZAG, NB 1404 przeprowadził określenie typu produktu w systemie 3.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:	Performance	Harmonised technical specification
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Reakcja na ogień	Klasa E	
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 25 %	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	≥ 25 %	
Trwałość	Przełącz	

Kondycjonowanie: metoda A

Podłoże: zaprawa + primer

„Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowanymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.”

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Marko Štrukelj
Head of Product management

Srpenica, 27/08/2024



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija