

# TKK CEMENTOL

## EASY RELEASE OIL

Ελαιο απελευθέρωσης ξυλοτύπων



### ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Το Easy Release Oil είναι ένα προϊόν ξυλοτύπων που παρασκευάζεται με βάση τα ορυκτέλαια. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταλλικούς και ξύλινους ξυλότυπους και καλούπια. Εφαρμόζεται σε μια πολύ λεπτή στρώση και σχηματίζει μια διαχωριστική και προστατευτική μεμβράνη μεταξύ του σκυροδέματος και της επιφάνειας του ξυλότυπου, προστατεύοντας έτσι τόσο το σκυρόδεμα όσο και τον ξυλότυπο.

Το Easy Release Oil επιτρέπει:

- τη γρήγορη και εύκολη αφαίρεση τόσο του απλού όσο και του σύνθετου ξυλότυπου χωρίς τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στις αιχμηρές αιχμές του σκληρυμένου σκυροδέματος,
- την προστασία του μεταλλικού ξυλότυπου από τη διάβρωση, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του ξυλότυπου,
- την πλήρη ουδετερότητα όσον αφορά τον χρόνο πήξης του τσιμέντου στο σκυρόδεμα,

- την καλή πρόσφυση του κονιάματος ή του προσφάτως ειφαρμοσμένου σκυροδέματος στο σκυρόδεμα που είχε προηγουμένως σκυροδετηθεί στον ξυλότυπο/καλούπι που προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο,
- τον λιγότερο συχνό καθαρισμό των ξυλότυπων,
- τη χρονική σταθερότητα της ειφαρμοζόμενης μεμβράνης - νωπό σκυρόδεμα μπορεί να ειφαρμοστεί σε προστατευμένες επιφάνειες ξυλότυπου ακόμη και μετά από 24 ώρες χωρίς να χάσει η μεμβράνη τις προβλεπόμενες θετικές της ιδιότητες.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα τιμή
Εμφάνιση	Διασυγές κίτρινο έως καστανόχρονο υγρό
Πυκνότητα, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/L
Ιξώδες, Ford 4, 20 °C	περίπου 15 δευτ.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κατανάλωση: περίπου 12-22 ml/m<sup>2</sup> [1 L για περίπου 45-83 m<sup>2</sup>] ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του ξυλότυπου.

- Το Easy Release Oil μπορεί να εφαρμοστεί στον ξυλότυπο με το χέρι (πινέλο, πανί κ.λπ.) ή με ψεκασμό. Απαιτείται ένα πολύ λεπτό στρώμα ελαίου για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα διαχωρισμού. Κατά την εφαρμογή σε ξυλότυπο φιλιγκράν με μικρά βάθη, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συσσωρεύεται έλαιο σε αυτόν!
- Τον χειμώνα, να διασφαλίζετε ότι το προϊόν έχει θερμοκρασία τουλάχιστον +10 °C πριν από την εφαρμογή, διαφορετικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω του αυξημένου ιξώδους του, ή μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ παχύ στρώμα, γεγονός που θα επιδεινώσει την εμφάνιση των επιφανειών του σκυροδέματος.
- Το προϊόν ξυλοτύπων Easy Release Oil δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε παγωμένα καλούπια, καθώς θα πυκνώσει σε μεγάλο βαθμό πάνω τους και ως εκ τούτου δεν θα εκτελέσει τη λειτουργία του!

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

δοχεία των 10 L

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσετε το προϊόν σε καλά σφραγισμένα δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C σε ξηρό και ευάερο χώρο. Προστατεύετε από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας, καθώς και από το άμεσο ηλιακό φως.
- Ενα σωστά αποθηκευμένο προϊόν έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 ετών μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης, αλλά πρέπει να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την προβλεπόμενη χρήση.

## ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μέσα προστασίας της αναπνοής κατά την εργασία με το Easy Release Oil. Ακολουθείτε τις γενικές οδηγίες για εργασία με χημικά: φροντίζετε για την καθαρότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ εργάζεστε. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, πλένετε καλά τα χέρια με σαπούνι και νερό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος είναι διαθέσιμες στο ψύλλο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήματος και είναι επίσης διαθέσιμο από τον έμπορο ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οδηγίες και οι συστάσεις δίνονται βάσει των δοκιμών στα εργαστήριά μας και την μέχρι σήμερα εμπειρία μας. Λόγω διαφορετικών ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε τύπο χρήσης, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση χρήσης του προϊόντος μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα πρόσμικτα.

Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πορεία της εργασίας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ποιότητά της!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Σλοβενία  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tck-group.com | www.tkk-group.com