

Sredstvo za njegu svježeg betona

PODRUČJE UPORABE

Cementol Expert Kontrasol Novi je emulzija na bazi polimera namijenjena za njegu i zaštitu svježeg betona od brzog isparavanja vode. Koristi se kada treba zaštititi svježe betonske površine od utjecaja sunca, vjetra i propuha. Uglavnom je namijenjen za zaštitu betonskih prometnica, zračnih luka, platformi, terasa i drugih objekata, gdje je veliki dio betona izložen atmosferskim utjecajima i gdje nije moguće osigurati odgovarajuću mokru njegu.

Cementol Expert Kontrasol NOVI je posebno pogodan za zaštitu betonskih površina koje će se naknadno bojati, premazati ili armirati betonom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Bijela tekućina
Gustoća, 20 °C	cca. 1 kg/dm ³
Viskoznost, 20 °C, Ford 4	cca. 10 sek

DJELOVANJE

Cementol Expert Kontrasol Novi stvara tanki film na površini svježeg betona koji učinkovito sprječava prebrzo isparavanje vode iz svježeg betona pri jakom suncu, vrućini, vjetru i propuhu. Na taj način se uvelike smanjuje opasnost od skupljanja i stvaranja pukotina uslijed prebrzog sušenja.

POTROŠNJA I UPUTE ZA UPORABU

Potrošnja: 0,20 kg do 0,30 kg na 1 m² površine.

Cementol Expert Kontrasol Novi se nanosi na betonsku površinu prskanjem. Prskati na svježi beton samo kada na njemu nema slobodne površinske vode.

DODATNE PREPORUKE I UPOZORENJA

- Boje na bazi akrilata posebno su prikladne za bojanje betona prethodno zaštićenog Kontrasolom NOVI. Preporučamo da se prijanjanje boja na drugim polimernim bazama provjeri preliminarnim testom.
- Za naknadnu zaštitu, premazivanje, lijepljenje proizvodima na bazi portland cementa moramo koristiti proizvode modificirane polimerima (npr. HydroBlocker premazi), a dobro prijanjanje pri naknadnom betoniranju osiguravamo pripremljenim veznim slojem s polimernom disperzijom (npr. Cementol Expert Elastosil 34, Cementol Expert Lateks SB). U svakom slučaju, preporučamo preliminarni test s određenim odabranim proizvodom.

PAKIRANJE

bačve 50 kg ili 180 kg, IBC kontejnerji 1 m³ [1020 kg]

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Zaštititi ga od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za planiranu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Prilikom rada s Cementol Expert Kontrasolom Novi nisu potrebne posebne mjere. Pridržavati se općih uputa za rad s kemikalijama: održavati čistoću, ne konzumirati hranu, piće i duhanske proizvode za vrijeme rada. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, ne odgovaramo ni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com