

Gostilo

#### PODROČJE UPORABE

Cementol Hidrofob M je praškasti dodatek, ki močno zmanjša kapilarno vpijanje vode in je posebej primeren za izdelavo izdelkov iz zemeljsko vlažnega betona pri katerih je nizka vodovpojnost bistvenega pomena, kot so npr. strešniki, betonske cevi, tlakovci.

Primeren je tudi za izdelavo industrijskih suhih mešanic (industrijsko pripravljene suhe malte).

Učinkovit je v cementnih, apnenih in cementno-apnenih mešanicah.

#### TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| Lastnost     | Deklarirana vrednost |
|--------------|----------------------|
| Izgled       | Bel prah             |
| Nasipna teža | ca. 200 g/L          |

#### DELOVANJE

Cementol Hidrofob M ima vodoodbojni učinek. Ko dodamo dodatek v cementno, apneno ali cementno-apneno mešanico, je utrjena mešanica hidrofobirana skozi celotno maso. Kapilare, po katerih se sicer voda dviga zaradi osmotskega pritiska, postanejo zanjo neprehodne.

Ne zmanjšuje paropropustnosti.

#### DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

Priporočen odmerek je 0,2 – 1,2 % na maso veziva (0,2 – 1,2 kg na 100 kg cementa / apna / cementa+apna), odvisno od želenih učinkov.

Za doseganje optimalnih učinkov priporočamo izvedbo predhodnih preskusov z materiali, ki se bodo dejansko uporabljali.

Cementol Hidrofob M dodamo v suho mešanico veziva in polnil ter ga z mešanjem enakomeno / homogeno porazdelimo po celotni mešanici. Nato dodamo ustrezno količino zamesne vode.

#### PAKIRANJE

Vreče 20 kg

## SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v suhem in zračnem prostoru. Zavarujemo ga pred poškodbami, vodo in vlago in pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

## ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu s Cementolom Hidrofob M posebni ukrepi niso potrebni. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

## OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe proizvoda samega ali v kombinaciji z drugimi dodatki.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)