

TKK CLEAN PROTECT WELDING SPRAY



SPREJ ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje je odličan za čišćenje i zaštitu u procesu zavarivanja. Štiti alate i elemente za zavarivanje od lijepljenja kapljica metala. Ne utječe na samo zavarivanje ili naknadno lakiranje, galviniziranje ili kromiranje.

SVOJSTVA

- Dugotrajan učinak protiv prljanja.
- Olakšava čišćenje i mijenjanje mlaznice.
- Nije zapaljivo.
- Ne izaziva koroziju i ne sadrži silikon.

PODRUČJE PRIMJENE

- Štiti stolove za zavarivanje, alate za zavarivanje, površine za zavarivanje i druge radne površine od prskanja kapljica koje se lijepe tijekom procesa zavarivanja.
- Zaštitni premaz sprječava prljanje i omogućuje jednostavno uklanjanje kapljica.

UPUTE ZA UPORABU

- Za zaštitu zavarenih komponenti potreban je jedan ili dva sloja.
- Poprskajte mlaznice za zavarivanje s udaljenosti od 15 cm.
- Kako biste zaštili radnu površinu, držite dozu na udaljenosti od 30 cm i pošpricajte površinu 10 cm lijevo i desno od točkastog zavara.
- Ostavite nekoliko minuta kako bi otapalo isparilo prije početka zavarivanja.

PAKIRANJE

Doza aerosola 400 ml

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Slijedite normalnu radnu higijenu. Koristite samo u dobro provjetrenim prostorijama. Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com