

FIX 14

MONTAŽNI LEPAK ZA POROZNE MATERIJALE I STIROPOR

Montažni lepak na bazi akrilne disperzije sa dobrim prijanjanjem na porozne materijale: drvo, beton, keramika, kamen, EPS i XPS, gips ploče ...

OSOBINE

- Bez rastvarača.
- Za unutrašnju upotrebu.
- Za porozne materijale.
- Zamenjuje ekserne i šrafove.
- Lako se nanosi.
- Ne klizi.
- Brzo prijanjanje.
- Lepak se može nanositi na vlažne površine.
- Otporan na razne vremenske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Sveži lepak se lako čisti vodom.
- Ekološki prihvatljiv.

PODRUČJE UPOTREBE

- Koristi se za lepljenje različitih poroznih građevinskih materijala koji nemaju funkciju nošenja, stiropora, ukrasnih dekoracija, polica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih letvica ...
- Za popunjavanje malih pukotina na zidovima.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

| | |
|--|-----------------------------|
| Osnova | akrilna disperzija |
| Izgled | pasta |
| Specifična težina | 1340 ± 30 kg/m ³ |
| Vreme formiranja kožice 23 °C/50 % rel. vlažn. | 25 - 30 min. |
| Temperatura nanošenja | od +5 °C do +40 °C |

Očvršćena masa

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Zatezna smicajna čvrstoća (EN 205) | 3,10 ± 0,20 MPa |
| Otpornost na temperaturu | od -20 °C do +75 °C |

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Uklonite sve sitne i slabo povezane delove.
- Isecite kartušu na vrhu duž navoja i zavrnite vrh, koji ste isekli koso prema željenoj debljini nanošenja.
- Lepak se takođe može nanositi na vlažne površine.
- Nanesite lepak ravnomerno u tačkama ili linijama na jednu od površina koje se lepe.
- Spojite obe površine dok je lepak još uvek vlažan (u roku od oko 15 minuta).
- Ako je potrebno, dodatno pričvrstite teže delove mehanički tokom 24 sata.
- Nakon upotrebe svežu masu i alate očistite vodom, a očvrslu masu vodom ili mehanički.



PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.

SKLADIŠTENJE


24 meseca na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com